

Control electrónico de timer -

Artículo P1353ME



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este control multipropósito de 24 horas es capaz de conmutar automáticamente cargas según un cronograma diario preestablecido. Controla bombas de una y dos velocidades y bombas limpiador/potenciador. Tres eventos ON/OFF por circuito por día.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Controla bombas de velocidad simple y doble, y bombas de limpiador/impulsor
- ▶ Tres eventos Encendido/Apagado por circuito por día
- ▶ Siete modos preprogramados
- ▶ Protección contra congelamiento y calentador
- ▶ Pantalla LCD
- ▶ Entrada y salida de voltaje múltiple
- ▶ Las características de cuenta regresiva e invalidación permiten que los programas se anulen y se reanuden automáticamente sin requerir que el usuario re programe el sistema

APLICACIONES

- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	P1353ME
Código UPC	078275086609
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CANADÁ
Periodo de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Modo de Operación	24 horas
Eventos de Encendido	3 por circuito
Eventos de Apagado	3 por circuito
Eventos Totales	6 por circuito
Especificaciones de Materiales	
Color	Marfil
Material de Cuerpo	Metal
Método de Comunicación	
Tiene WiFi	No.
Clasificaciones de Carga	
Rango(s) Resistivo (NA)	17 A, 120/240 VAC
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	80 LRA @ 120/240 VCA, 50/60 Hz; 17 FLA @ 120/240 VCA, 50/60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	5 A, 120/240 VAC
Especificaciones Eléctricas	
Tipo de Selección de Voltaje	Multivoltaje

Rango(s) de Voltaje de Entrada	120/240 VCA, 50/60 Hz
Número de Circuitos	3
Tipo de Switch	3-SPST
Hz	50/60
Amperaje	17 A

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	1.597
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	8 x 3.25 x 5.25 in

Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Kit de sonda de protección contra congelamiento 178PA28A, 10k OHM, para sistemas MultiWave



Aislador 124--00066 para Timers de 3-Circuitos