

Timer de pared -

Artículo E1010



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos timers de pared de servicio pesado son ideales para encender luces, ventiladores, bombas y otras cargas de servicio pesado para ahorrar energía, seguridad y comodidad. El timer proporciona hasta 12 operaciones de encendido y 12 de apagado por día.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ E1010 incluye un disparador ENCENDIDO/APAGADO permanentemente conectado para control único ENCENDIDO/APAGADO por periodo de 24 horas
- ▶ E1020 incluye dos disparadores ON/OFF y puede acomodar hasta 12 disparadores ON/OFF
- ▶ Programable en intervalos de 30 minutos
- ▶ Enciende/apaga cargas de servicio pesado para ahorro de energía, seguridad y comodidad
- ▶ Se monta en cualquier caja de conexión estándar
- ▶ Requiere conexión de neutro

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Control de Iluminación Exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	E1010
Código UPC	078275440005
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	30 min
Modo de Operación	24 horas
Tipo de Mecanismo	Análogo/Mecánico
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL
Eventos de Encendido	1
Eventos de Apagado	1
Eventos Totales	2
Especificaciones Mecánicas	
Configuraciones de Placa de Pared	Un Módulo
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4.25 x 3.25 x 1.375 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco
Incluye placa de pared	Si
Clasificaciones de Carga	

Rangos de Clasificación de Carga del Motor	12 FLA @ 125 VCA, 60 Hz
Rangos de Ampacidad de Carga de Incandescente Sencilla	1500 W, 125 VAC

Especificaciones Eléctricas

Rango(s) de Voltaje de Entrada	125 VCA, 60 Hz
Configuraciones de Cableado	Simple
Tipo de Switch	SPST-NA
Conexión de Neutro Requerida	Si
Hz	60

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-4 - 77 °F / -20 - 25 °C
-------------------------	--------------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.748
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	3.251 x 3.501 x 5.501 in

Normas y Certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Disparadores 156EB1945A para E1020
(Paquete de 2)



Resorte 48EB937 - Cam Pasivado para E1020 y WH21



48EB938 Resorte - Leva Verde para E1020 y WH21



Motor WG230-13 - 125 V 60 Hz con Cables
y Tapa