

Timer Electrónico de Deshielo - Timer Electrónico de Deshielo de 24 Horas y/o 7 Días

Artículo DTAV40E2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El timer de deshielo electrónico con voltaje automático DTAV40E2 tiene programación flexible de 7 días y control de duración de deshielo al minuto para aumentar la eficiencia del sistema (disminuir la programación de deshielo durante periodos de baja demanda). Es aplicable a sistemas de deshielo por aire (parada del compresor) y sistemas de deshielo eléctrico o de gas caliente donde el ciclo de deshielo es terminado por el timer. Si la bobina está libre de escarcha, el timer también puede ser terminado por switches de temperatura o presión antes de que se alcance el tiempo programado de terminación de deshielo. La función de terminación de tiempo actúa como salvaguarda y cancela el ciclo de deshielo si el switch de temperatura o presión no lo hace.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Programación flexible de 24 horas/7 días aumenta la eficiencia del sistema
- ▶ Clasificación de 40 A, 2 HP
- ▶ DTAV40E2 reemplaza más de 40 modelos competitivos
- ▶ Voltaje automático se ajusta automáticamente entre 120 y 240 VCA, 50/60 Hz
- ▶ Respaldo de batería autorrecargable con transferencia de 2500 horas
- ▶ Puede montarse en un gabinete existente – no requiere herramientas para la instalación
- ▶ Indicadores LED para ciclos de deshielo y refrigeración
- ▶ Terminales tipo zapata seguras para dedos
- ▶ Timer electrónico simple de programar
- ▶ Timer electrónico simple de programar

APLICACIONES

- ▶ Enfriador/Congelador para Cámaras de Refrigeración

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	DTAV40E2
Descripción	Temporizador Electrónico de Deshielo de 24 Horas y/o 7 Días
Código UPC	078275142817
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Tiempos máximos de activación/desactivación	23 horas, 45 min
Inicio de tiempo	Tiempo
Tipo de Respaldo	Batería
Terminación de Tiempo	Tiempo; Presión; Temperatura
Tiempo de Protección de Respaldo	2500 Horas
Tipo de servicio de batería	No reemplazable
Tipo de Mecanismo	Digital/Eléctrico
Indicador LED de Deshielo	Rojo; Verde
Especificaciones Mecánicas	
Opciones de Montaje	Soporte
Tipo de Gabinete	Tipo plástico 3R para exteriores
Tiene Terminales a Prueba de Contacto	SI

Dimensiones	
Calibre de Cable Máximo	#8 AWG
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris
Especificaciones Eléctricas	
Opción de Cableado	Zapatas de caja con tornillo hasta un cable #8 AWG
Tipo de Switch	1 SPDT, 1 NC SPST
Vida eléctrica	50,000 operaciones a carga completa
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	1.896
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	9.25 x 3.25 x 6.875 in
Especificaciones Ambientales	
Humedad de Operación	0-95% HR, Sin condensación
Temperatura (operación)	5 °F to 131 °F / (-15 °C to 55 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Número de Archivo UL	#E10694
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A