



Southwire™

CONDULETS RÍGIDOS

C TYPE - FORM 7

CARACTERÍSTICAS

- Conos NPT roscados
- NEMA FB 1/NEMA 3R hermético a la lluvia cuando se instala con tapa y empaque
- Adecuado para lugares peligrosos de clase 1 división 2 cuando se instala de acuerdo con NEC 2014 501.10(B)(4)

APLICACIÓN

- Sirve como salida de jalado para conductores siendo instalados

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro fundido

ACABADO ESTÁNDAR


- Zincado
- Acabado ecológico con recubrimiento resistente superior a la corrosión
- ASTM B117 (Prueba de niebla salina NaCL 200+ HR)
- Altamente resistente a disolventes, combustibles y ácidos

CERTIFICACIONES

- Norma UL: UL 514A y UL 514D
- Especificación Federal: A-A-50563
- NEMA: FB 1



C1G7



NÚMERO DE PARTE		TAMAÑO DE CABLE		INTERNO V	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C	D	E
		NÚMERO MÁX.	TAMAÑO MÁXIMO								
C1G7	1/2"	---	---	3.8	10	8	5.30"	1.50"	1.40"		
C2G7	3/4"	3	6 AWG	5.8	10	12	6.20"	1.70"	1.70"		
C3G7	1"	3	4 AWG	9	5	9	7.30"	1.80"	1.90"		
C4G7	1-1/4"	3	2 AWG	17.8	10	27	7.40"	2.20"	2.30"		
C5G7	1-1/2"	3	2 AWG	24	10	33	8.20"	2.40"	2.60"		
C6G7	2"	3	1/0 AWG	45	5	25	9.10"	3"	3.10"		
C7G7	2-1/2"	3	2/0 AWG	95.8	1	10	12.40"	4.30"	3.70"		
C8G7	3"	3	2/0 AWG	119	1	13	12.40"	4.30"	4.40"		

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.