

Control Electrónico de Timer - Control Electrónico de 24 Horas 1 Circuito, 120-277 VCA, SPST, Metal de Interior Gabinete

Artículo ET1105C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta serie ofrece una forma fácil de actualizar de un interruptor de tiempo mecánico básico a un interruptor de tiempo electrónico. Estos temporizadores permitirán programación al minuto, respaldo de batería en caso de pérdida de potencia, hasta 28 eventos totales, y correcciones automáticas del horario de verano sin necesidad de interacción del usuario. Vienen en versiones estándar de 24 horas.

CARACTERÍSTICAS

- Switch selector para determinar voltaje de entrada entre 120-277 VCA
- Hasta 28 eventos totales
- Precisión al minuto
- Anulación temporal o anulación manual permanente
- Ajuste automático del horario de verano

APLICACIONES

- Control de Iluminación Interior
- ON/OFF de Tiempo/Programación
- Controles de Maquinaria y Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	ET1105C
Descripción	Control Electrónico de 24 Horas 1 Circuito, 120-277 VCA, SPST, Gabinete Metálico Interior
Código UPC	078275109933
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Tiempos máximos de activación/desactivación	Indefinido
Modo de Operación	24 horas
Ajuste de Horario de Verano	Automático
Tipo de Respaldo	Batería
Tipo de Batería	AAA
Tipo de servicio de batería	Reemplazable
Composición Química de la Celda de Batería	Alcalina
Eventos de Encendido	14
Eventos de Apagado	14
Eventos Totales	28

Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 1 metal interior

Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	7.875 x 5.125 x 3.437 in

Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#8 AWG
Dimensiones de troqueles inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4"

Especificaciones de Materiales

Color	Gris
-------	------

Método de Comunicación

Tiene WiFi	No.
------------	-----

Clasificaciones de Carga

Rango(s) de Balastro Magnético (NA)	20 A, 120-277 VAC
Rango(s) Resistivo (NA)	20 A, 28 VCD; 30 A, 120/240 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Inductiva NA	30 A, 120/240 VAC
Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA	1 A, 120-277 VAC
Rangos de Clasificación de Carga de Motor NA	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 240 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	5 A, 120/240 VAC

Especificaciones Eléctricas

Tipo de Selección de Voltaje	Interruptor selector
Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120-277 VCA, 50/60 Hz
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	SPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	6 W
Serie Electrónica	Serie ET1100
Hz	50/60
Amperaje	30 A

Pantalla y Formato

Formato de Visualización de Hora	Pantalla digital
----------------------------------	------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	2.844
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	3.131 x 5.251 x 8.001 in

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 104 °F / (-40 °C to 40 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Título 20; Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N

ACCESORIOS



124ET2581 (SPST) Aislador para controles de la serie ET (ET1105C, ET1105CR, ET1705C, ET1705CR, ET8015C y ET8015CR)



ETBATT-1
Puerta de Bandeja de Batería, Serie ET



ET-NF RC Filtro Supresor de Ruido 24-277 VCA para Controles Electrónicos