

Paquete de artículos - Centro de carga de 125 A con mecanismo T104M, 8 espacios para interruptores

Artículo T40004R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Puede usarse solo como Centro de Carga, o agregar mecanismos o dispositivos de cableado para sistemas de control completos.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ocho espacios para interruptores
- ▶ Reduce los costos de instalación
- ▶ Centro de carga eléctrico todo en uno que elimina la necesidad de paneles de servicio adicionales
- ▶ Acepta cualquier combinación de mecanismos de la Serie PF1000M, P1403ME, P1353ME, P4043ME, P4243ME, Serie T100M o Serie RC2000M
- ▶ Totalmente compatible con todos los requisitos eléctricos para instalaciones de alberca y spa
- ▶ El panel muerto del centro de carga tiene cuatro troqueles para switches o GFCIs (Nota: T40000R4 tiene un troquel)
- ▶ Los dispositivos de cableado pueden instalarse en estos Centros de Carga con el uso de Espaciadores, vendidos por separado

APLICACIONES

- ▶ Panel de distribución/control
- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T40004R
Descripción	Centro de carga de 125 A con mecanismo T104M, espacios para 8 interruptores
Código UPC	078275755017
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de Troqueles para Interruptores	8
Tipo de Gabinete	Metal Beige 3R
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	20.875 x 12.875 x 4.75 in
Dimensiones de troqueles inferior	(5) 1/2" - 3/4", (4) 1/2", (2) 3/4" - 1", 1 1/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(4) 1/2" - 3/4", (2) 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(2) 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troquel Derecho	(1) 1 3/4" x 2 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Beige
Clasificaciones de Carga	
Clasificaciones de centro de carga	125 A, 120-208 VCA, 60 Hz; 125 A, 240 VCA, 60 Hz, monofásico
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	1000 VA, 120-240 VCA, 60 Hz
Pantalla de clasificación del centro de carga	MÁXIMO 125 A, 120-240 VCA, Monofásico, 60 Hz

Voltaje de Suministro del Mecanismo	240 VCA, 60 Hz
Mecanismos	(1) T104M
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	2 HP, 24 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA @ 240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	40 A, 120-240 VAC

Especificaciones Eléctricas	
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	DPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Número de Troqueles para Receptáculo/Switch	4
Hz	60

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	20.358
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6.5 x 14 x 22 in

Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A



OFF MANUAL LEVER ON

1 LINE 2 LOAD 3 LINE 4 LOAD

CAUTION

TURN OFF POWER AT MAIN PANEL BEFORE REVERSING THIS SWITCH ON THE EQUIPMENT IT CONTROLS. DO NOT CONNECT ALL AMPERE WIRES TO SWITCH TERMINALS.

DO NOT REMOVE THIS INSULATOR TO WIRE, LEFT AND SAVING REPLACE AFTER WIRING.

LIGHTING