



Southwire™

TOOLS & EQUIPMENT

**AUTOSELECCIONABLE CAT IV
MULTÍMETRO**

AUTOSELECCIONABLE CAT IV MULTÍMETRO

Multímetro CAT IV True RMS fácil de usar que selecciona automáticamente voltaje AC o DC cuando está conectado a circuitos activos. Las características adicionales incluyen una carcasa resistente a la intemperie IP67 a prueba de agua y polvo, una linterna integrada y detector de voltaje AC sin contacto, y Auto Hold para lecturas rápidas de toque y mantenimiento.




16030A

**RESISTENTE Y A PRUEBA DE AGUA
Y HERMÉTICO AL POLVO**

CLASIFICACIÓN, LISTADO UL

**SELECCIÓN AUTOMÁTICA
- AUTOMÁTICAMENTE
SELECCIONA CA O CC
VOLTAJE**

**TrueRMS - MÁS ALTO
PRECISIÓN ACTIVADA
CIRCUITOS CA**



1-855-SWTOOLS | 1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM



AUTOSELECCIONABLE CAT IV MULTÍMETRO

16030A

- Operación rápida y sencilla
- Cambia automáticamente a voltaje AC o DC si el circuito está activo
- Las lecturas True RMS proporcionan resultados precisos
- Función Auto-Hold para lecturas rápidas al presionar
- Detector de voltaje CA sin contacto integrado y linterna LED para mayor comodidad

INCLUYE:

Multímetro 16030A, cables de prueba, dos baterías AAA

FUNCIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN	PRECISIÓN ±(% DE LECTURA + DÍGITOS)
VOLTAJE CA (50 to 60Hz)	400.0V	0.1V	±(1.0% + 5)
	600V	1V	
VOLTAJE CD	400.0V	0.1V	±(1.0% + 5)
	600V	1V	
RESISTENCIA	400.0Ω	0.1Ω	±(1.0% + 10) (1)
	4.000kΩ	1Ω	±(1.0% + 5)
	40.00kΩ	10Ω	
	400.0kΩ	100Ω	±(1.5% + 10)
CONTINUIDAD	Advertencia sonora si la resistencia es aprox. 50Ω o menos		

(1) Por debajo de 40 Ω : ± (1.0% + 18)

ESPECIFICACIÓN GENERAL:

CALIFICACIÓN DE SEGURIDAD	CAT IV 600V, listado UL
GABINETE	Resistente al agua y polvo IP67
RESPUESTA CA	RMS Verdadero
APAGADO AUTOMÁTICO	Después de aproximadamente 15 minutos de inactividad
PANTALLA	Pantalla LCD retroiluminada de 4000 conteos
BATERÍAS	Dos baterías AAA 1.5V
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	32°F to 122°F (0°C to 50°C)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
DIMENSIONES/PESO	5.5" x 3.0" x 1.6" / 0.50lb (138 x 75 x 41mm/227g)