

Interrupor de Tiempo Mecánico -

Artículo T102R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Interrupor de Tiempo Mecánico Serie T100 ha probado que puede soportar la prueba del tiempo. Estos interruptores de tiempo confiables pueden manejar cargas eléctricas hasta 40 A por polo y permiten hasta 12 operaciones de ENCENDIDO/APAGADO por día. Un interruptor de anulación manual proporciona conveniencia adicional.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Control Directo de 24 horas de la mayoría de las cargas
- ▶ Hasta 12 operaciones ON/OFF cada día con tiempos mínimos ON/OFF de una hora
- ▶ Anulación manual
- ▶ Se incluye un disparador de ENCENDIDO y uno de APAGADO
- ▶ Puede instalarse en la mayoría de los gabinetes Intermatic

APLICACIONES

- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación
- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Control de Iluminación Exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T102R
Código UPC	078275102224
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 hora
Rueda Skipper	No incluido
Modo de Operación	24 horas
Tiene anulación manual	Si
Compatibilidades de Aplicación	LED; HID
Eventos de Encendido	12
Eventos de Apagado	12
Eventos Totales	24

Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 3R metálico para interior/exterior
Número de Disparadores Incluidos	1 ON/1 OFF

Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	10.125 x 6.5 x 3.625 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#8 AWG
Dimensiones de troqueles inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4"

Especificaciones de Materiales	
Color	Gris
Clasificaciones de Carga	
Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA	16 A, 208-277 VAC
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	1000 VA, 120-277 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	2 HP, 24 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA @ 240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	40 A, 120-277 VAC
Especificaciones Eléctricas	
Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	208-277 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	SPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Hz	60
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	3.393
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	10.06 x 4 x 6.56 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	LED; Energía Verde
Número de Archivo UL	UL917
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1978AMX

1 Juego de Disparadores ENCENDIDO/APAGADO para T100, T7000 y WH40

156T1978A Disparadores adicionales/de reemplazd
1 ON y 2 FUERA

56T1978AD12 Paquete de 12 disparadores
156T1978A para T100, T7000 y WH40



22T338GR Soporte de Montaje para
Mecanismos de Timer Estandarizados
Intermatic



WG1573-10DMX

Motor 208-277 VCA, 60 Hz para T102, T104, T106,
T172, T174, T176, WH40