

AWM 1061 M16878 "Tipo B" Negro

Clasificado para 80°C y 300 Voltios según AWM Estilo 1061. Aislamiento PVC Resistente a la Luz Solar con Clasificaciones de Llama VW-1 y FT-1.



Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para Dimensiones

CONSTRUCCIÓN:

Conductores: Cobre Cableado Flexible Agrupado Aislamiento: Policloruro de

Vinilo (PVC) Resistente a la Luz Solar

Colores: Los números de parte listados están fabricados en el color negro estándar, pero otros colores están disponibles bajo solicitud.

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Cableado interno en máquinas de contabilidad eléctrica, contabilidad, registro de tiempo, o equipo electrónico si está dentro de un chasis o protegido de daño mecánico.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3, B33 y B174: Cableado Bunch Unilay
- UL 758 - Material de Cableado de Electrodomésticos (AWM) Estilo AWM 1061 (Clasificado para 300V y 80°C)
- CSA C22.2 No. 210 - AWM I A/B
- Especificación militar M16858 tipo B/1 (Clasificado para 600V y 105 °C)

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

XX AWG (XX {mm²}) E57498 {RU} AWM 1061 80C 300V VW-1 --- 156205 {CSA} AWM I A/B 80C 300V FT1 SR PVC --- M16878/1BJ 600V 105C TYPE B

TABLA 1 - PESOS Y MEDIDAS

Existencia Número (Desnudo Cu)	Existencia Número (Estando Cu)	Conductor Tamaño (AWG)	Hilo Cantidad	Nominal Espesor del Aislamiento (pulgadas)	Díametro Nominal (pulgadas)	Nominal Peso (Lbs/ Mft)
—	F24001	24	7	0.009	0.048	1.957
—	F22014	22	7	0.009	0.051	2.737
—	F20059	20	10	0.009	0.058	4.069
—	F18032	18	16	0.009	0.067	6.155
—	F16024	16	26	0.009	0.078	9.315

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación



Southwire Company, LLC. | One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119 | www.southwire.com

©2021 Southwire Company, LLC. All Rights Reserved.



**CABLETECH
SUPPORT™**
Services