

Fotocelda - Receptáculo tipo bloqueo, 3 pines, conforme a C136.10, cable de 30"

Artículo K121-30



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los receptáculos NEMA K121 proporcionan la interfaz de conector para fotoceldas de tipo de bloqueo. Se pueden instalar en la luminaria misma (K121), o adjuntar externamente con el uso de un soporte de montaje (K122).

CARACTERÍSTICAS

- Receptáculo NEMA con tomas de 3 clavijas
- Conforme a las especificaciones ANSI C136.10

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	K121-30
Descripción	Receptáculo Tipo Bloqueo, 3-Pines, Conforme a C136.10, Cable de 30"
Código UPC	078275107175
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Dimensiones	
Altura del producto (in)	1.52
Altura del producto (mm)	38.6
Diámetro del Producto (in)	2.55
Diámetro del Producto (mm)	64.7
Especificaciones de Materiales	
Color	Negro
Material Base	Fenólico
Material de Contactos de Potencia	Latón/Bronce Fosforado
Empaque	Elastómero Térmico (Integrado)
Cables de Conexión	#14 AWG, 105°C, AWM3321
Especificaciones Eléctricas	
Clasificación de Contactos de Potencia	480 V máx, 15 A máx
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.251
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	2.251 x 5.001 x 5.001 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 176 °F / (-40 °C to 80 °C)

Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cRUus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	ANSI C136.10; Título 20
Estándar UL	UL 772
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



K121-GSKT

Empaque de Receptáculo Tipo Twist-Lock