



Southwire™

CONECTORES DE CABLE FLEXIBLE

ALIVIO DE TENSION - ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Ojillos mejoran el sello para protección adicional
- Proporciona excelente alivio de tensión
- Para uso en interiores y exteriores
- Previene la tracción del cable

APLICACIÓN

- Proporciona sello ajustado contra daño de elementos

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado


CERTIFICACIONES

- UL, CSA



50A250

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	OJETE COLOR	RANGO DE CABLE	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
50A250	1/2"	ROJO	.15" – .25"	---	25	3	.975"	1.937"
50A350	1/2"	BLANCO	.25" – .35"	---	25	3	.975"	1.937"
50A450	1/2"	AZUL	.35" – .45"	---	25	3	.975"	1.937"
50A560	1/2"	VERDE	.45" – .56"	---	25	3	.975"	1.937"
50A650	1/2"	CAFÉ	.55" – .65"	---	25	3	.975"	1.937"
75A250	3/4"	ROJO	.15" – .25"	---	25	3	1.22"	1.937"
75A350	3/4"	BLANCO	.25" – .35"	---	25	3	1.22"	1.937"
75A450	3/4"	AZUL	.35" – .45"	---	25	3	1.22"	1.937"
75A560	3/4"	VERDE	.45" – .56"	---	25	3	1.22"	1.937"
75A650	3/4"	CAFÉ	.55" – .65"	---	25	3	1.22"	1.937"
75B750	3/4"	AMARILLO	.65" – .75"	---	25	3	1.22"	1.562"
75B850	3/4"	MORADO	.75" – .85"	---	25	3	1.22"	1.562"
100B560	1"	VERDE	.45" – .56"	10	100	28	1.50"	1.75"
100B650	1"	CAFÉ	.55" – .65"	10	100	28	1.50"	1.75"
100B750	1"	AMARILLO	.65" – .75"	10	100	28	1.50"	1.75"
100B850	1"	MORADO	.75" – .85"	10	100	28	1.50"	1.75"
100C950	1"	GRIS	.85" – .95"	10	100	28	1.50"	1.875"
100C1050	1"	NEGRO	.95" – 1.05"	10	100	28	1.50"	1.875"



Tamaños más grandes disponibles Consulte especificaciones en la siguiente página

Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



Southwire™

CONECTORES DE CABLE FLEXIBLE

ALIVIO DE TENSION - ACERO

Tabla de Cable para Conectores de Cable Flexible



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	RANGO DE CABLE MÍN. MÁX.	PARA TIPOS SO, ST, y STO	PARA TIPOS SJ, STO, SJT SJTO, SVO, Y BUS CAÍDA PARA TIPO VNTC CABLE PARA CHAROLA	PARA CABLE TIPO VNTC EN CHAROLA
50A250	1/2"	.15 - .25		18-2,3 SVO	
50A350	1/2"	.25 - .35		18-2,3 SJT 18-2,3,4 SJO 16-2,3 SJO	18-3,4 & 5 16-3 & 4 14-3
50A450	1/2"	.35 - .45	18-2,3,4 16-2,3,4	16-4 SJO 14-2,3,4 SJO 12-2 SJO 14-3 BUS DROP	18-6 TO 18-11 16-5 TO 16-8 14-4 TO 14-7 12-3 Y 4 TAMBIÉN CABLES COMPUESTOS 3 # 16 Y 4 # 14
50A560	1/2"	.45 - .56	18-5,6,7 16-5,6 14-2,3	12-3 SJO 12-3 & 10-3 BUS CAÍDA	18-10 TO 18-16 16-9 TO 16-12 14-8 TO 14-9 12-5 & 12-7 10-3 TO 10-4 TAMBIÉN CABLES COMPUESTOS 3 # 12 Y 4 # 14 3 # 10 Y 4 # 14
50A650	1/2"	.55 - .65	18-8,10 16-7,8 14-4 12-2,3 10-2		18-17 TO 18-23 16-13 TO 16-19 14-10 TO 14-14 12-8 & 9 10-5 TO 10-7 8-2 TO 8-4 TAMBIÉN CABLES COMPUESTOS 3 # 8 & 4 # 14 3 # 10 & 4 # 12
75A250	3/4"	.15 - .25		18-2,3 SVO	
75A350	3/4"	.25 - .35		18-2,3 SJT 18-2,3,4 SJO 16-2,3 SJO	18-3,4 & 5 16-3,4 14-3
75A450	3/4"	.35 - .45	18-2,3,4 16-2,3,4	16-4 SJO 14-2,3,4 SJO 12-2 SJO 14-3 BUS DROP	18-6 TO 18-11 16-5 TO 16-8 14-4 TO 14-7 12-3 Y 4 TAMBIÉN CABLES COMPUESTOS 3 # 16 Y 4 # 14
75A560	3/4"	.45 - .56	18-5,6,7 16-5,6 14-2,3	12-3 SJO 12-3 & 10-3 BUS CAÍDA	18-10 TO 18-16 16-9 TO 16-12 14-8 TO 14-9 12-5 TO 12-7 10-3 TO 10-4 TAMBIÉN CABLES COMPUESTOS 3 # 12 Y 4 # 14 3 # 10 Y 4 # 14
75A650	3/4"	.55 - .65	18-8,10 16-7,8 14-4 12-2,3 10-2		18-17 TO 18-23 16-13 TO 16-19 14-10 TO 14-14 12-8 & 9 10-5 TO 10-7 8-2 TO 8-4 TAMBIÉN CABLES COMPUESTOS 3 # 8 & 4 # 14 3 # 10 & 4 # 12
75B750	3/4"	.65 - .75	18-12,14 16-10,12 14-5,6,7 12-4,5 10-3,4 8-2	8-3 BUS DROP	18-24 TO 18-37 16-20 TO 16-27 14-15 TO 14-21 12-5 TO 12-7 10-3 TO 10-4 TAMBIÉN CABLES COMPUESTOS 3 # 6 & 4 # 14 3 # 8 & 4 # 12
75B850	3/4"	.75 - .85	18-16,18,20 16-14,16,18 14-8 12-6,7,8 10-5 8-3,4 6-2	6-3 BUS DROP	16-28 A 16-33 14-22 A 14-26 12-15 A 12-19 10-10 A 10-11 6-4 4-2 TAMBIÉN CABLES COMPOSITES 3 # 6 & 4 # 12 3 # 6 & 6 # 14 3 # 6 & 6 # 12
100B560	1"	.45 - .56	18-5,6,7 16-5,6 14-2,3	12-3 SJO 12-3 & 10-3 BUS CAÍDA	18-10 A 18-16 16-9 A 16-12 14-8 A 14-9 12-5 A 12-7 10-3 A 10-4 TAMBIÉN CABLES COMPUESTOS 3 # 12 y 4 # 14 3 # 10 y 4 # 14
100B650	1"	.55 - .65	18-8,10 16-7,8 14-4 12-2,3 10-2		18-17 TO 18-23 16-13 TO 16-19 14-10 TO 14-14 12-8,9 10-5 TO 10-7 8-2 TO 8-4 TAMBIÉN CABLES COMPUESTOS 3 # 8 Y 4 # 14 3 # 10 Y 4 # 12
100B750	1"	.65 - .75	18-2,14 16-10,12 14-5,6,7 12-4,5 10-3,4 8-2	8-3 BUS DROP	18-24 TO 18-37 16-20 TO 16-27 14-15 TO 14-21 12-10 TO 12-14 10-8 TO 10-9 6-3 TAMBIÉN CABLES COMPUESTOS 3 # 6 Y 4 # 14 3 # 8 Y 4 # 12
100B850	1"	.75 - .85	18-16,18,20 16-14,16,18 14-8 12-6,7,8 10-5 8-3,4 6-2	6-3 BUS DROP	16-28 A 16-33 14-22 A 14-26 12-15 A 12-19 10-10 A 10-11 6-4 4-2 TAMBIÉN CABLES COMPUESTOS 3 # 6 & 4 # 12 3 # 6 & 6 # 14 3 # 6 & 6 # 12
100C950	1"	.85 - .95	18-22,24,26 16-20,22,24 14-10,12 10-6,7,8 6-3,4	4-3 BUS DROP	16-34 TO 16-37 14-27 TO 14-33 12-20 A 12-23 10-12 4-3 TAMBIÉN CABLES COMPUESTOS 3 # 4 & 4 # 14 3 # 4 & 4 # 12
100C1050	1"	.95 - 1.05	18-30 16-26 14-14,16 12-10 4-3		14-34 A 14-37 12-24 A 12-30 4-4 2-2 2-3 TAMBIÉN CABLES COMPUESTOS 3 # 2 & 4 # 14 3 # 2 & 4 # 12 3 # 2 & 6 # 14

Rev. 0, 02/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.