

Control electrónico de timer -

Item EH10



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los interruptores de tiempo electrónicos de la serie EH proporcionan control para calentadores de agua eléctricos con precisión al minuto en programación y medición del tiempo. El uso de un timer para calentador de agua permite al cliente desplazar el uso de electricidad a períodos de "tarifa reducida" para reducir costos de servicios. Estos interruptores de tiempo se pueden programar para programación diaria repetida, programación de semana laboral de 5 días, programación de fin de semana o programación de día individual. Los modelos están disponibles para aplicaciones de 120 y 240 VCA.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 42 eventos de ENCENDIDO/APAGADO por semana.
- ▶ Programación de 7 días.
- ▶ Programación al minuto exacto y precisión en el mantenimiento de hora.
- ▶ Switch de anulación externa.
- ▶ Indicador LED de carga.
- ▶ Respaldo de batería reemplazable.

APLICACIONES

- ▶ Alimentadores agrícolas
- ▶ Control de nebulización para invernadero
- ▶ Control de calentador de agua

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	EH10
Código UPC	078275042896
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Tiempos máximos de activación/desactivación	1 min
Modo de Operación	7 días
Tipo de Respaldo	Batería
Tipo de Batería	AA
Tiempo de Protección de Respaldo	3 años
Tipo de servicio de batería	Reemplazable
Composición Química de la Celda de Batería	Alcalina
Eventos de Encendido	6
Eventos de Apagado	6
Eventos Totales	12
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 1 metal interior
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	7.5 x 5.08 x 3 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG

Calibre de Cable Máximo	#8 AWG
Dimensiones de troqueles inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4"

Especificaciones de Materiales

Color	Negro
Material de Cuerpo	Metal

Método de Comunicación

Tiene WiFi	No.
------------	-----

Clasificaciones de Carga

Rango(s) Resistivo (NC)	30 A
Rango de Propósito General (NC)	30 A
Rangos de Clasificación de Carga Inductiva NC	30 A
Rangos de Clasificación de Carga Inductiva NA	30 A
Rangos de Clasificación de Carga de Motor NC	30 A

Especificaciones Eléctricas

Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	SPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	1 W
Hz	60
Amperaje	30 A

Pantalla y Formato

Formato de Visualización de Hora	Pantalla digital
----------------------------------	------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	2.401
Peso del producto (kg)	1.09
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	8 x 3.25 x 5.25 in
Peso del producto (lbs)	2.401

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 104 °F / (-40 °C to 40 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones

Directiva RoHS	no
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N

ACCESORIOS



EHBATT-1

Puerta de Batería EH10 y EH40