

Timer de Pared - Timer de Cuenta Regresiva de Cuerda, Estilo Decorador, 125-277 VCA, 50/60 Hz, SPST  
Máximo 6 Horas, Con Retención, Blanco

Artículo FD6HHW



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Temporizadores de Cuenta Regresiva Serie FD Decorador están diseñados para reemplazar cualquier interruptor de pared estándar o estilo decorador, de una o múltiples vías. Estos timers mecánicos no requieren electricidad para operar. Limitan automáticamente los tiempos de encendido para ventiladores, iluminación, motores, calentadores y otras cargas que consumen energía. \*NOTA: No se puede usar con lámparas solares, saunas o cargas que podrían causar lesiones personales si se cotejan incorrectamente. Placa de pared no incluida.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Timer de 6 horas con retención
- ▶ SPST (Single-Pole Single-Throw)
- ▶ No se requiere electricidad para operar
- ▶ Reemplaza cualquier interruptor de pared estándar o decorativo de una o múltiples cajas
- ▶ Limita automáticamente el tiempo de ENCENDIDO para cargas que consumen energía
- ▶ Instalación rápida y fácil
- ▶ Conexión de terminal rápida con terminales tipo balancín
- ▶ Abre el circuito al final del ciclo de tiempo
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- ▶ No se requiere conexión de neutro

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Control de Iluminación Exterior
- ▶ Control de Motor
- ▶ Circulación de aire y ventilación

DATOS TÉCNICOS

| General                                  |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Modelo                         | FD6HHW                                                                                                                           |
| Descripción                              | Temporizador de Cuenta Regresiva de Cuerda, Estilo Decorador, 125-277 VCA, 50/60 Hz, SPST, Máximo 6 Horas, Con Retención, Blanco |
| Código UPC                               | 078275185678                                                                                                                     |
| Marca                                    | Intermatic                                                                                                                       |
| País de Origen (Intermatic)              | TÚNEZ                                                                                                                            |
| Período de garantía                      | Limitada de 1 año                                                                                                                |
| Especificaciones de Control              |                                                                                                                                  |
| Modo de Operación                        | Cuenta Regresiva                                                                                                                 |
| Tiempo de Cuenta Regresiva               | 6 hrs                                                                                                                            |
| Modo de Retención Incluido               | Si                                                                                                                               |
| Tipo de Mecanismo                        | Análogo/Mecánico                                                                                                                 |
| Compatibilidades de Aplicación           | Incandescente; Fluorescente; CFL; LED                                                                                            |
| Especificaciones Mecánicas               |                                                                                                                                  |
| Configuraciones de Placa de Pared        | Una Vía; Multi Vías                                                                                                              |
| Dimensiones                              |                                                                                                                                  |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en | 4.125 x 1.75 x 1.25 in                                                                                                           |

| Especificaciones de Materiales |        |
|--------------------------------|--------|
| Color                          | Blanco |
| Incluye placa de pared         | No.    |

| Clasificaciones de Carga                   |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Calentador Resistivo                       | 20 A, 2500 W, 125 VCA; 10 A, 2500 W, 250 VCA; 10 A, 2770 W, 277 VCA |
| Rango(s) de Tungsteno (Incandescencia)     | 7 A, 125 VCA, 50/60 Hz, 875 W                                       |
| Rangos de Clasificación de Carga del Motor | 1 HP, 125 VCA; 2 HP, 250 VCA                                        |

| Especificaciones Eléctricas    |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Rango(s) de Voltaje de Entrada | 125-277 VCA, 50/60 Hz |
| Configuraciones de Cableado    | Simple                |
| Tipo de Switch                 | SPST                  |
| Conexión de Neutro Requerida   | No.                   |
| Hz                             | 50/60                 |

| Especificaciones Ambientales |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Temperatura (operación)      | 32 - 104 °F / 0 - 40 °C |

| Embalaje                                       |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Peso de Envío (lbs)                            | 0.299                 |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg | 4.63 x 2.13 x 2.88 in |

| Normas y Certificaciones                 |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Certificación UL                         | RU            |
| Certificación CSA                        | cCSAus        |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades | Energía Verde |
| Proposición 65 de California             | DEHP          |
| Certificación RoHS                       | N/A           |

ACCESORIOS



Placa 148FD5060 para 6-Hr con  
RETENCIÓN, Blanco  
(FD6HHW)



146--00045 Switch de Pared Tipo Perilla Serie  
FD - Marfil



146--00046 Switch de Pared Tipo Perilla Serie  
FD - Blanco



146--00047 Perilla-Switch de Pared Serie FD -  
Almendra



Perilla 146MT416A - Switch de Pared Serie FD -  
Negro