



Southwire™

ZAPATAS DE COMPRESIÓN DOS ORIFICIOS - BARRIL LARGO

CARACTERÍSTICAS

- Producido a partir de tubería de cobre de alta conductividad y adecuado para aplicaciones de servicio pesado
- Estañado para proporcionar resistencia a la corrosión
- Codificado por color

APLICACIONES

- Certificado para máximo 35 KV cuando se instala correctamente
- Ideal para enterramiento directo en tierra u hormigón y aplicaciones de puesta a tierra

MATERIAL ESTÁNDAR


- Cobre

ACABADO ESTÁNDAR

- Estaño plateado



3201TZ



NÚMERO DE PARTE	CABLE TAMAÑO	COLOR CÓDIGO	PERNO TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C = ESPACIADO DE AGUJEROS
3201TZ	#8	ROJO	1/4"	100	1000	23	2.19"	.42"	.625"
3202TZ	#6	AZUL	1/4"	100	1000	26	2.19"	.42"	.625"
3203	#4	GRIS	1/4"	100	1000	31	2.36"	.49"	.625"
3205TZ	#2	CAFÉ	1/2"	50	500	39	4.25"	.807"	1.75"
3206	1/0	ROSA	1/2"	25	250	32	4.40"	.74"	1.75"
3207	2/0	NEGRO	3/8"	25	250	34	4.61"	.81"	1.75"
3208	3/0	NARANJA	1/2"	20	200	33	4.69"	.90"	1.75"
3209	4/0	MORADO	1/2"	10	100	21	4.72"	1"	1.75"
3209A	250 MCM	AMARILLO	1/2"	10	100	27	4.95"	1.09"	1.75"
3209B	300 MCM	BLANCO	1/2"	10	100	31	5.31"	1.19"	1.75"
3210	350 MCM	ROJO	1/2"	10	100	37	5.39"	1.28"	1.75"
3210A	400 MCM	AZUL	1/2"	5	50	23	5.47"	1.39"	1.75"
3211	500 MCM	CAFÉ	1/2"	5	50	32	5.79"	1.72"	1.75"
3211A	600 MCM	VERDE	1/2"	5	50	41	5.79"	1.72"	1.75"
3212	750 MCM	NEGRO	1/2"	5	50	56	6.30"	1.90"	1.75"

Rev. 0, 10/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.