

Dispositivo de Protección contra Sobretensiones - Supresor de Sobretensiones, 6 Modos, 120/240 VCA 1F, Tipo 1 o Tipo 2, plástico para exterior, garantía de equipo conectado 5 años \$10,000

Artículo IG1240RC3



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Supresores de Sobretensiones (SPD) de la Serie IG están diseñados para una variedad de aplicaciones. Un indicador LED verde proporciona el estado de la protección. La tecnología de protección contra sobretensiones TPMOV® (Varistor de Óxido Metálico Protegido Térmicamente) de confianza y última generación elimina los modos de falla potencialmente peligrosos que comúnmente se asocian con la tecnología MOV estándar. Las aplicaciones Tipo 1 incluyen instalaciones exteriores antes de acometidas y gabinetes de medidores de servicios. Las aplicaciones Tipo 2 incluyen instalaciones después de acometidas. Certificado CSA según ANSI/UL 1449, 5ª Edición.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Seis modos de protección contra sobretensiones
- ▶ Tecnología de protección contra sobretensiones TPMOV®
- ▶ Indicador LED verde proporciona estado de la protección
- ▶ Gabinete resistente a la lluvia Tipo 3R para aplicaciones interiores/exteriores en plástico
- ▶ Garantía del producto de 5 años
- ▶ Garantía de equipo conectado de \$10,000 en electrodomésticos y electrónica
- ▶ Certificado UL conforme a ANSI/UL 1449 quinta edición

APLICACIONES

- ▶ Protección para Toda la Casa

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	IG1240RC3
Descripción	Supresor de Sobretensiones, 6 Modos, 120/240 VCA 1F, Tipo 1 o Tipo 2, Exterior Plástico, Garantía de Equipos Conectados 5 años \$10,000
Código UPC	078275124394
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 5 años
Período de Garantía del Equipo Conectado	Limitada de 5 años
Cobertura de Garantía de Equipo Conectado (USD)	10000
Especificaciones Eléctricas	
Modos de protección	6 (L1-N, L2-N, L1-G, L2-G, N-G, L1-L2)
Clasificación de Corriente de Cortocircuito	100 kA
Corriente de Descarga Nominal	20 kA
Clasificación máxima de corriente de sobretensión por fase	50 kA
Tecnología de Protección contra Sobretensiones	TPMOV®
Voltaje Máximo Continuo de Operación (L-G)	300
Voltaje Máximo Continuo de Operación (L-L)	300
Voltaje Máximo Continuo de Operación (L-N)	150
Voltaje Máximo Continuo de Operación (N-G)	150
Clasificación de protección de voltaje (L-G)	1200
Clasificación de protección de voltaje (L-L)	1200
Clasificación de protección de voltaje (L-N)	700
Clasificación de protección de voltaje (N-G)	700
Fase	Simple

Voltaje120/240 VCA Monofásico

Especificaciones de Control

Tipo de Protección contra Sobretensiones	1; 2
Indicador LED de Protección contra Sobretensiones	Verde

Especificaciones Mecánicas

Número de conductores	4
Tipo de Gabinete	Tipo plástico 3R para exteriores

Dimensiones

Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4.188 x 4.188 x 3.438 in
Longitud del Cable (in)	30
Calibre de Cable Máximo	#12 AWG, Cobre Estañado

Especificaciones de Materiales

Color	Gris
-------	------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	1.098
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	7.501 x 3.751 x 6.251 in


Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-31 °F to 185 °F / (-35 °C to 85 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones

Certificación CSA	Supresor cCSAus Tipo 1; Supresor cCSAus Tipo 2
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Estándar UL	ANSI/UL 1449 5ª Edición
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



IG1240FMP33
Kit de Montaje Empotrado para IG1200RC3 e IG1240RC3