

Timer enchufable -

Artículo HB880R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Timer enchufable con todas las características proporciona programación de 7 días en un gabinete a prueba de intemperie con reloj astronómico y ajuste de horario de verano (DST) en un enchufe conveniente para automatización rápida y fácil.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 14 eventos programables ENCENDIDO/APAGADO
- ▶ Opciones completas de programación de 7 días, incluyendo reloj astronómico, ajuste automático de horario de verano y modo aleatorio
- ▶ 2 receptáculos puestos a tierra con cordón de 24" y enchufe puesto a tierra
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- ▶ Respaldo de batería AA (incluido)
- ▶ Se conecta directamente en el tomacorriente de pared

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Exterior
- ▶ Control de Agua para Paisajismo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	HB880R
Código UPC	078275140134
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Código TARIC HS	9107.00.00

Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Características de Operación	Astronómico
Modo de Operación	7 días
Tipo de Respaldo	Batería
Tipo de Batería	AA
Tipo de servicio de batería	Reemplazable
Tipo de Mecanismo	Digital/Eléctrico
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Composición Química de la Celda de Batería	Alcalina
Eventos de Encendido	7
Eventos de Apagado	7
Eventos Totales	14

Especificaciones Mecánicas	
Número de Enchufes	2
Configuraciones de clavija	5-15

Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	5.375 x 5 x 1.875 in

Especificaciones de Materiales	
Color	Negro
Clasificaciones de Carga	
Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA	500 VA, 120 VAC
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1/2 HP, 120 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1000 W, 120 VAC
Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Hz	60
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.948
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	7 x 3 x 5.5 in
Especificaciones Ambientales	
Ambientes de Uso	Exterior
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Título 20; Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A