



Southwire™

CONECTORES RÍGIDOS A PRUEBA DE LLUVIA

TIPO COMPRESIÓN CON GARGANTA AISLADA - ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la lluvia
- Conector tipo compresión
- Garganta aislada
- Sin roscas
- Apropriado para uso con Tubo Conduit Rígido UL6A
- Para uso con tubo conduit de acero
- Diseño deslizable EZ que ahorra mano de obra
- Sin necesidad de desensamblar

APLICACIÓN

- Utilice para unir tubo conduit Rígido o IMC sin roscar a caja de salida de acero o recinto metálico

MATERIAL ESTÁNDAR

- Cuerpo/Tuerca de Prensaestopas: Acero/Zincado

- Empaque/Aislador: Termoplásticos de alto rendimiento

- Contratuerca: Acero/Zincado

ACABADO ESTÁNDAR

- Cuerpo/Tuerca de Prensaestopas: Acero/Zincado

- Empaque/Aislador: Termoplásticos de alto rendimiento

- Contratuerca: Acero/Zincado

CERTIFICACIONES


- Estándar UL: UL 514B



261SIRT



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
261SIRT	1/2"	20	200	35	1.62"	1.23"
262SIRT	3/4"	10	100	25	1.69"	1.50"
263SIRT	1"	5	50	20	2"	1.80"
264SIRT	1-1/4"	5	50	39	2.21"	2.21"
265SIRT	1-1/2"	---	12	9	2.28"	2.44"
266SIRT	2"	---	12	12	2.44"	3"



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.