



Southwire™

MANGUITOS RÍGIDOS ESTANCOS AL AGUA CON TORNILLO DE UNIÓN EQUIPOTENCIAL - ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS

- A prueba de lluvia, aceite y polvo
- Garganta retardante a la flama
- Tuerquilla de tamaño aumentado protege contra daños por vibración y promueve puesta a tierra positiva

APLICACIÓN

- Uso interior o exterior
- Se utiliza para conectar tubo conduit Rígido o IMC a un centro de carga u otro gabinete metálico donde se requiere una junta hermética en agujeros de paso o empalmes ajustados

MATERIAL ESTÁNDAR

- Aluminio

CERTIFICACIONES


- NEMA 2, 3R, 4, 4X, 5, 12, 13



201BAL



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO ^{TERMINO} CANTIDAD		MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	MÁX. COBRE TAMAÑO DE CABLE UL
201BAL	1/2"	25	250	23	1.31"	1.54"	#8
202BAL	3/4"	10	100	13	1.37"	1.73"	#8
203BAL	1"	10	100	19	1.59"	2.04"	#8
204BAL	1-1/4"	2	20	6	1.59"	2.42"	#8
205BAL	1-1/2"	---	20	7	1.59"	2.79"	#8
206BAL	2"	---	10	6	1.59"	3.30"	#8
207BAL	2-1/2"	---	5	3	2.44"	3.70"	#6
208BAL	3"	---	5	5	2.44"	4.39"	#6
209BAL	3-1/2"	---	5	7	2.44"	4.88"	#6
210BAL	4"	---	1	2	2.44"	5.50"	#4



Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.