

Timer de Pared - Timer de Cuenta Regresiva de Cuerda, Estilo Decorador, 125-277 VCA, 50/60 Hz, SPST
Máximo 12 Horas, Con Retención, Blanco

Artículo FD12HHW



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Temporizadores de Cuenta Regresiva Serie FD Decorador están diseñados para reemplazar cualquier interruptor de pared estándar o estilo decorador, de una o múltiples vías. Estos timers mecánicos no requieren electricidad para operar. Limitan automáticamente los tiempos de encendido para ventiladores, iluminación, motores, calentadores y otras cargas que consumen energía. *NOTA: No se puede usar con lámparas solares, saunas o cargas que podrían causar lesiones personales si se cotejan incorrectamente. Placa de pared no incluida.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Timer de 12 horas con retención
- ▶ SPST (Single-Pole Single-Throw)
- ▶ No se requiere electricidad para operar
- ▶ Reemplaza cualquier interruptor de pared estándar o decorativo de una o múltiples cajas
- ▶ Limita automáticamente el tiempo de ENCENDIDO para cargas que consumen energía
- ▶ Instalación rápida y fácil
- ▶ Conexión de terminal rápida con terminales tipo balancín
- ▶ Abre el circuito al final del ciclo de tiempo
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- ▶ No se requiere conexión de neutro

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Control de Iluminación Exterior
- ▶ Control de Motor
- ▶ Circulación de aire y ventilación

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	FD12HHW
Descripción	Temporizador de Cuenta Regresiva de Cuerda, Estilo Decorador, 125-277 VCA, 50/60 Hz, SPST, Máximo 12 Horas, Con Retención, Blanco
Código UPC	078275185715
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	TÚNEZ
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Modo de Operación	Cuenta Regresiva
Tiempo de Cuenta Regresiva	12 hrs
Modo de Retención Incluido	Si
Tipo de Mecanismo	Análogo/Mecánico
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Especificaciones Mecánicas	
Configuraciones de Placa de Pared	Una Vía; Multi Vías
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4.125 x 1.75 x 1.25 in

Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco
Incluye placa de pared	No.
Clasificaciones de Carga	
Calentador Resistivo	20 A, 2500 W, 125 VCA; 10 A, 2500 W, 250 VCA; 10 A, 2770 W, 277 VCA
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 125 VCA; 2 HP, 250 VCA
Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	125-277 VCA, 50/60 Hz
Configuraciones de Cableado	Simple
Tipo de Switch	SPST
Conexión de Neutro Requerida	No.
Hz	50/60
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	40 - 120 °F / 4 - 49 °C
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.299
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	4.63 x 2.13 x 2.88 in
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	RU
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Placa 148FD5062 para 12 Horas con HOLD, Blanca (FD12HHW)



146--00045 Switch de Pared Tipo Perilla Serie FD - Marfil



146--00046 Switch de Pared Tipo Perilla Serie FD - Blanco



146--00047 Perilla-Switch de Pared Serie FD - Almendra



Perilla 146MT416A - Switch de Pared Serie FD - Negro