

Transformador - Transformador de Seguridad para Alberca y Spa de 50 W, Gabinete de Acero Inoxidable, Entrada 120V, Salida 12,13,14 V

Artículo PX50S



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos transformadores de seguridad están específicamente diseñados para suministrar 12-14 VCA y son adecuados para conexión directa a luces de alberca/spa sumergidas. Un escudo de tierra entre los bobinados primario y secundario asegura operación segura. La protección de circuito incorporada desconectará la energía del transformador en caso de sobrecarga.

CARACTERÍSTICAS

- Soportes de montaje en la parte superior e inferior
- La protección de circuito incorporada desconecta la energía temporalmente en caso de sobrecarga
- Cumple con los requisitos del Código NEC 680.23 para luminarias subacuáticas

APLICACIONES

- Iluminación de Paisaje
- Iluminación subacuática

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	PX50S
Descripción	Transformador de Seguridad para Alberca y Spa de 50 W, Gabinete de Acero Inoxidable, Entrada 120V, Salida 12,13,14 V
Código UPC	078275127609
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	U.S.A.
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	3R acero inoxidable color café
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	7.25 x 5.25 x 4.5 in
Dimensiones de troqueles inferior	(4) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troquel Derecho	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Especificaciones Eléctricas	
Voltajes de Salida	12 VCA; 13 VCA; 14 VCA
Consumo de Potencia Máximo (W)	50 W
Transformador (W)	50
Voltaje de Entrada del Transformador	5 A, 120 VCA, 60 Hz
Voltaje de salida del transformador	12, 13, 14 VAC
Embalaje	
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	7.88 x 4.56 x 5.69 in
Normas y Certificaciones	

Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	NEC Code 680.23
Proposición 65 de California	DEHP

ACCESORIOS



Filtro Supresor de Ruido ET-NF RC 24-277VCA/VCD para Controles Electrónicos