

Paquete de artículos - Panel de control con dos mecanismos T101M

Artículo T10101R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Puede usarse solo como centro de energía, o agregar mecanismos o dispositivos de cableado para sistemas de control completos.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible con uno o dos mecanismos de interruptor de tiempo de servicio pesado
- Acepta cualquier combinación de mecanismos de series PF1000M, P1403ME, P1353ME, P4043ME, P4243ME, T100M o RC2000M
- La cara muerta del centro de carga tiene dos troqueles para interruptores o GFCIs y uno en el lado
- Los dispositivos de cableado pueden instalarse en estos centros de carga con el uso de Soportes, vendidos por separado abajo
- Control de bombas de dos velocidades con T10604R

APLICACIONES

- Panel de distribución/control
- Control de Motor
- Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T10101R
Descripción	Panel de Control con Dos Mecanismos T101M
Código UPC	078275002579
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Metal Beige 3R
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	12.875 x 10.875 x 4.75 in
Dimensiones de troqueles inferior	(5) combinación 1/2" - 3/4" y (2) combinación 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4" y (1) 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(1) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troquel Derecho	(1) 1 3/4" x 2 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Beige
Clasificaciones de Carga	
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	1000 VA, 120-240 VCA, 60 Hz
Voltaje de Suministro del Mecanismo	120/120 VCA, 60 Hz
Mecanismos	(2) T101M
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	2 HP, 24 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA @ 240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	40 A, 120-240 VAC

Especificaciones Eléctricas	
Número de Circuitos	2
Tipo de Switch	SPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Número de Troqueles para Receptáculo/Switch	2

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	10.179
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	5.62 x 12.06 x 13.81 in

Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1978AMX
1 Juego de Disparadores ENCENDIDO/APAGADO para T100, T7000 y WH40



156T1978A Disparadores adicionales/de reemplazo
1 ON y 2 FUERA
Espaciador 21T166A, 3" de largo - paquete de 2



21T156A, 3" de largo - paquete de 4



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic

Soporte Pintado 22T713

8--00008A Latch-Enclosure

24TP6019-WWH
Placa Pintada Tipo Dead-Front para la Serie T10000

Kit de Hub No Metálico de 1" 156PA13715A

6TP2819A-WWH
Conjunto de Tapa Pintada 10x12 Serie T10000