



Southwire™

ABRAZADERA UN AGUJERO PARA TUBO CONDUIT RÍGIDO/IMC

UN ORIFICIO - GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Galvanizado por inmersión en caliente para durabilidad y protección adicional contra la corrosión

APLICACIONES

- Utilice para asegurar tubo conduit Rígido o IMC a madera, mampostería o superficies similares donde se requiere una mayor capacidad de carga

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR

- Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES

- UL 2239
- Especificación Federal A-A-50553
- NEMA FB 1




561HDG



Se ajusta al espesor de acabado ASTM A123/123M

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO AGUJERO TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C	
561HDG	1/2"	.31	100	1000	40	1.98"	.67"	.97"
562HDG	3/4"	.31	50	500	25	2.37"	.76"	1.10"
563HDG	1"	.31	25	250	20	2.90"	.82"	1.44"
564HDG	1-1/4"	.43	20	250	25	3.12"	.82"	1.77"
565HDG	1-1/2"	.45	10	200	32	3.90"	1.05"	2.06"
566HDG	2"	.55	---	100	36	4.77"	1.36"	2.59"
567HDG	2-1/2"	.57	---	25	17	5.45"	1.36"	3.05"
568HDG	3"	.57	---	25	25	6.74"	1.54"	3.77"
569HDG	3-1/2"	.69	---	25	38	7.72"	1.91"	4.24"
570HDG	4"	.71	---	10	23	8.13"	2.07"	4.98"
570AHDG	5"	.96	---	10	34	10.94"	2.55"	6.22"
570BHDG	6"	1.18	---	10	40	12.71"	2.91"	7.45"



Rev. 0, 05/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.