

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa de Plástico en Uso a Prueba de Intemperie, Salida Sencilla, Vrt, 2.25" Clara

Artículo WP1000C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Tapa a Prueba de Intemperie de Plástico en Uso son fáciles de instalar e incluyen empaque adherido, tornillos de montaje, base, conjunto de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cumple con el Artículo 314.15 del NEC 2020 para lugares húmedos y mojados
- ▶ Certificado UL para gabinetes exteriores Tipo 3R
- ▶ Cumple requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C)
- ▶ Tapa de policarbonato reforzado UV, base de montaje e insertos de grado comercial
- ▶ Empaque de neopreno pre-adherido de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje
- ▶ Tres insertos proporcionados con todos los modelos que permiten a cada modelo cumplir con múltiples instalaciones (hasta 8 configuraciones)
- ▶ Tamaño máximo de cordón: (2) #14 AWG o (1) #12 AWG
- ▶ Garantía: 1 año limitada

APLICACIONES

- ▶ Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WP1000C
Descripción	Tapa a Prueba de Intemperie de Plástico para Uso en Pared, Sencillo, Vrt, 2.25" Transparente
Código UPC	078275022515
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de insertos incluidos	3
Tipos de Insertos Incluidos	WP17
Dirección de bisagra	Vertical
Tiene clasificación de servicio pesado	No.
Número de módulos	Simple
Forma de la caja eléctrica	Rectangular
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	5.5 x 3.8 x 2.25 in
Tamaño de Cordón Máximo Aceptado	2x14 AWG; 1x12 AWG
Tipo de caja	Simple
Especificaciones de Materiales	
Color	Transparente
Material de Tapa a Prueba de Intemperie	Plástico Estabilizado a UV
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.444



Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	8.13 x 5.5 x 3.56 in
--	----------------------

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Insertos de Una Salida WP17
(3)