

CABLE PRIMARIO MARINO FLEXIBLE

105°C. 50/60 Voltios. Conductor de Cobre Desnudo o Estañado Cableado Flexible. Aislamiento PVC.



Las imágenes no están a escala y son solo de referencia. Consulte la Tabla 1 para dimensiones

CONSTRUCCIÓN:

Conductores: Cobre desnudo cableado flexible o cobre estañado; Consulte la Tabla 1 para detalles de cableado.

Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)

Colores : Todos los colores disponibles; Rayas disponibles bajo solicitud

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Según SAE J1128, estos productos están destinados para su uso a un voltaje nominal del sistema de 60 V CC (25 V CA) o menos en superficie sistemas eléctricos. Según SAE J378, estos productos también están destinados para uso en cableado de motor marino intra-bordaje, cableado

Conjuntos, componentes de cableado y conectores de cableado conectados a microprocesadores asociados con la operación de un sistema de propulsión marina, que operan a 50 V o menos.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3 - Cobre Desnudo
- ASTM B33 - Cobre estañado
- SAE J1128
- SAE J378

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a la Humedad
- Resistente a Aceite y Gasolina
- Resistente a la Abrasión

Voltaje:

60V CC o 25V CA o menos para sistemas eléctricos de vehículos de superficie (terrestre).
50V o menos para sistemas de propulsión marina.

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

CABLE MARINO 18 AWG CF SAE J-378 Y J-1128 105C 60V CC



Southwire Company, LLC | One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119 | www.southwire.com

Copyright © 2016 Southwire Company, LLC. All Rights Reserved



Southwire®

CABLE DE CONEXIÓN FLEXIBLE / CABLE PARA ELECTRODOMÉSTICOS

TABLA 1 - PESOS Y MEDIDAS

Existencia Código	Cond. SAE Tamaño (AWG)	Número de Hilos	Aislamiento Nominal Espesor (pulgadas)	Díametro Nominal (pulgadas)	Nominal Peso (Lbs/Mft)	Ampacidad Permissible*	
						Exterior	Interior
						Espacios del Motor (Amperes)	del Motor Espacios (Amperes)
Cobre Estañado							
F18020	18	16	0.023	0.092	8	20	17
F16013	16	19	0.023	0.103	11	25	21
F14019	14	19	0.023	0.117	15	35	30
F12011	12	19	0.026	0.142	24	45	38
F10003	10	19	0.031	0.177	37	60	51
F08004	8	19	0.037	0.222	60	80	68
Cobre Desnudo							
F18019	18	16	0.023	0.092	8	20	17
F16012	16	19	0.023	0.103	11	25	21
F14018	14	19	0.023	0.117	15	35	30
F12010	12	19	0.026	0.142	24	45	38
F10002	10	19	0.031	0.177	37	60	51
F08002	8	19	0.037	0.222	61	80	68

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de manufactura nominales * Los valores de ampacidad se basan en 33 CFR 183.425 Tabla 5. Estas ampacidades pueden no ser adecuadas para todas las aplicaciones.



Southwire Company, LLC | One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119 | www.southwire.com

Copyright © 2016 Southwire Company, LLC. All Rights Reserved



Southwire®