



Southwire®

CONECTORES EMT HERMÉTICOS A LA LLUVIA

TIPO COMPRESIÓN - ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Conectores tipo compresión
- Hermético al concreto y a la lluvia
- Ensamblado con tuerca de bloqueo de acero
- Para tamaños 2-1/2" a 4", también apto para tubo conduit Rígido/IMC

APLICACIÓN

- Úselo para unir EMT a caja o gabinete

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero

ACABADO ESTÁNDAR


- Zincado



651SRT



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
651SRT	1/2"	25	250	30	.689"	.50"	1.125"
652SRT	3/4"	25	250	43	.75"	.50"	1.375"
653SRT	1"	10	100	25	.846"	.562"	1.687"
654SRT	1-1/4"	---	25	12	1.687"	1.012"	2.062"
655SRT	1-1/2"	---	20	12	1.717"	1.062"	2.25"
656SRT	2"	---	15	15	1.875"	1.125"	2.75"
657SRT	2-1/2"	---	12	19	1.968"	1.562"	3.625"
658SRT	3"	---	12	15	2.689"	1.562"	4.25"
659SRT	3-1/2"	---	5	16	2.812"	1.812"	4.687"
660SRT	4"	---	3	21	2.812"	1.812"	5.187"



Rev. 1, 02/26

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2026 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.