

Interrupor de Tiempo Mecánico -

Item T175



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Similar a la Serie T100, estos interruptores de tiempo también pueden manejar cargas eléctricas de hasta 40 A por polo. Los Interruptores de Tiempo de la Serie T170 permiten hasta 10 configuraciones ON/OFF por día, pero le brindan la capacidad adicional de omitir días en los que las cargas podrían no ser necesarias. Cada interruptor de tiempo viene con un conjunto de disparadores ON/OFF así como tres tornillos omisores para omitir la programación durante al menos tres días.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Controla cargas hasta 40 A por polo
- ▶ Control Directo de 24 horas de la mayoría de las cargas
- ▶ Hasta 10 operaciones de ENCENDIDO/APAGADO cada día
- ▶ Tiempos mínimos de ENCENDIDO/APAGADO de una hora
- ▶ Anulación manual
- ▶ Se incluyen un disparador ON y uno OFF y tres tornillos de saltador de día

APLICACIONES

- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación
- ▶ Control de Iluminación Interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T175
Código UPC	078275175013
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 hora
Rueda Skipper	24 horas
Modo de Operación	24 horas
Tiene anulación manual	Si
Compatibilidades de Aplicación	LED; HID
Eventos de Encendido	12
Eventos de Apagado	12
Eventos Totales	24
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 1 metal interior
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#8 AWG
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris

Clasificaciones de Carga

Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA	16 A, 277 VAC
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	1000 VA, 120-277 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	2 HP, 24 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA @ 240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	40 A, 120-277 VAC

Especificaciones Eléctricas

Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	1 NO/1 NC
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Hz	60
Amperaje	40 A

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	2.794
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	8.25 x 3.5 x 5.5 in

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	LED; Energía Verde
Número de Archivo UL	UL916
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1948A Disparadores para Series T170, T1400, T1800 Incluye 1 ENCENDIDO, 1 APAGADO y 1 ENCENDIDO con Extensión Skipper



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic



124T1952 Aislador para Interruptor de Tiempo Bipolar (T103, T104, T105, T173, T174, T175, T176, T185, WH40)



Tomillos omisores 156T3085A para series T170, T1400 y T1800



Tornillos Skipper 156T1957A (3 por paquete)