

UQFP-M-200



Número de Catálogo	UQFP-M-200
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Milbank 200 Amperes 2 Polos 240 Voltios Enchufable 10k Amperes de Capacidad de Interrupción Lengüeta Roscada Lado de Carga
UPC	784572146570
Largo (PULG)	3.281
Ancho (IN)	3
Alto (PULG)	6.063
Peso (LB)	3
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Dispositivo de Interrupción de Corriente
Características especiales	Espárragos Roscados Lado de Carga
Aplicación	Accesorio de Medición
Estándar	Listado UL
Clasificación de Voltaje	240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de corriente	200 Amperios
Frecuencia nominal	60 Hertz
Número de fases	1 Fase
Marco	Marco F
Tipo de Disparo	Magnético térmico
Capacidad de interrupción	Capacidad de Interrupción de 10,000 Amperes
Número de polos	2

Actuador	Palanca
Conexión	Barra a Zapata
Contactos Auxiliares	Sin Contactos Auxiliares
Material	No metálico
Temperatura de Operación	40 Grados Celsius

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

