

Sensor de Ocupación - Sensor PIR de ocupación/vacancia con regulación 0-10 V de grado comercial empotrado en pared
Sensor, Blanco

Artículo IOS-DOV-D-WH



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sensor de ocupación Intermatic IOS-DOV-D-WH con tecnología PIR de atenuación 0-10 V puede encender y apagar luces según la ocupación y permitir al usuario aumentar o disminuir el nivel de iluminación.

CARACTERÍSTICAS

- Detección de presencia con infrarrojo pasivo (PIR)
- Cobertura: 180°, hasta 35 ft PIR
- Retardo de tiempo ajustable
- Nivel de luz inicial ajustable en encendido
- Nivel de corte bajo ajustable
- Nivel de recorte alto ajustable

APLICACIONES

- Control de Sensado en Interiores

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	IOS-DOV-D-WH
Descripción	Sensor de ocupación/vacancia PIR 0-10 V de grado comercial de pared, blanco
Código UPC	078275154001
Marca	Intermatic
Período de garantía	Limitada de 5 años
País de Origen (Intermatic)	TAIWAN
Especificaciones de Control	
Tipo de Sensor de Interruptor	Ocupación; Vacancia
Tecnología de Sensor	Atenuación de 0 a 10 voltios; PIR (infrarrojo pasivo); cruce por cero
Tiene detección de paso	Sí
Área de Cobertura PIR (pies²)	1120
Compatibilidades de Aplicación	LED; tungsteno; balastro estándar
Detección de Nivel de Luz Ambiental Ajustable	Autodetección
Retardo de Tiempo Ajustable	30 seg a 30 min
Configuración de sensibilidad ajustable	PIR - 60%-100%, Ultrasónico - 20%-100%
Especificaciones Mecánicas	
Patrón de Cobertura PIR (grados)	180
Tipo de Montaje	De pared
Dimensiones	
Altura del producto (in)	4.625
Altura del producto (mm)	117.475
Ancho del Producto (pulg)	3
Ancho del Producto (mm)	76.2
Profundidad del Producto (pulg)	2.19

Profundidad del Producto (mm)	55.626
-------------------------------	--------

Especificaciones de Materiales

Color	Blanco
Incluye placa de pared	Si
Acabado	Brillo

Clasificaciones de Carga

Balastro Electrónico LED	600 VA, 120 VCA; 1385 VA, 277 VCA
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1/6 HP, 120/240 VAC
Rango(s) de Balastro Magnético (NA)	660 VA, 120 VCA; 1100 VA, 220 VCA; 1520 VA, 277 VCA
Rango de Propósito General (NA)	12 A
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1000 W, 120 VCA; 1385 W, 277 VCA

Especificaciones Eléctricas

Rango(s) de Voltaje de Entrada	120-277 VCA, 50/60 Hz
Tipo de Alimentación del Sensor de Ocupación	Voltaje de Línea
Número de Circuitos	1
Conexión de Neutro Requerida	Si
Vatios	1000; 1385
Hz	50/60
Amperaje	10 A

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.307
Peso de Envío (kg)	0.139
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.625 x 3 x 2.19 in
Peso del producto (lbs)	0.37

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	32 - 131°F / 0 - 55°C
-------------------------	-----------------------

Normas y Certificaciones

Otras Certificaciones y Compatibilidades	Green Energy +
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A