


Control electrónico de timer -

Artículo PB373E



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos Temporizadores Electrónicos compactos están especialmente diseñados para aplicaciones donde el equipo necesita ser activado y desactivado hasta 8 veces por día, y donde la operación automática del equipo requiere ocasional anulación por alguien que no sea un profesional de servicio calificado. Ofrecen construcción robusta, resistencia a sobretensiones y humedad, operan en amplios extremos de temperatura e incluyen una batería de litio reemplazable con vida útil de servicio de 5 años. Un indicador luminoso se ilumina cuando el timer está en posición ON. La función de selección permite que los timers estén continuamente ON, OFF o en modo AUTO.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Modelos de 24 horas y 7 días
- ▶ Activar/Desactivar equipo hasta 8 veces al día
- ▶ La función de selección permite que los timers estén continuamente en modo ON/OFF/AUTO
- ▶ Construcción robusta
- ▶ Gabinete de plástico, color beige
- ▶ Batería de litio reemplazable con vida útil de 3 años

APLICACIONES

- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

| General                                  |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Número de Modelo                         | PB373E                   |
| Código UPC                               | 078275065642             |
| Marca                                    | Intermatic               |
| País de Origen (Intermatic)              | TAIWAN                   |
| Período de garantía                      | Limitada de 1 año        |
| Especificaciones de Control              |                          |
| Modo de Operación                        | 7 días                   |
| Tipo de Respaldo                         | Batería                  |
| Tipo de Batería                          | CR2032                   |
| Tiempo de Protección de Respaldo         | 3 años                   |
| Tipo de servicio de batería              | Reemplazable             |
| Eventos de Encendido                     | 8                        |
| Eventos de Apagado                       | 8                        |
| Eventos Totales                          | 16                       |
| Dimensiones                              |                          |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en | 2.375 x 2.375 x 1.063 in |
| Especificaciones de Materiales           |                          |
| Color                                    | Marfil                   |
| Método de Comunicación                   |                          |
| Tiene WiFi                               | No.                      |



| Clasificaciones de Carga                       |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rango(s) Resistivo (NA)                        | 20 A, 120 VAC                    |
| Rangos de Clasificación de Carga del Motor     | 1 HP, 16 FLA @ 120 VCA, 50/60 Hz |
| Especificaciones Eléctricas                    |                                  |
| Rango(s) de Voltaje de Entrada                 | 20 A, 120 VCA, 50/60 Hz          |
| Tipo de Switch                                 | SPST                             |
| Hz                                             | 50/60                            |
| Amperaje                                       | 20 A                             |
| Embalaje                                       |                                  |
| Peso de Envío (lbs)                            | 0.25                             |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg | 2.8 x 1.8 x 2.7 in               |
| Normas y Certificaciones                       |                                  |
| Certificación UL                               | cRUus                            |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades       | Energía Verde                    |
| Proposición 65 de California                   | Ninguno                          |
| Certificación RoHS                             | N/A                              |

---

## ACCESORIOS



Disparador 107TN221 Rojo (APAGADO) para series TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS



107TN222 Disparador Turquesa (ON) para Series TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS