

Interrupor de tiempo mecánico - Timer mecánico de 24 horas 120V montaje en panel con anulaci3n manual, 48 Disparadores

Artículo PB913N66



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Estos timers proporcionan control autom1tico para bombas, limpiadores y otros tipos de cargas. Los timers tienen montaje de tres formas; empotrado en abertura redonda, elevado en abertura rectangular o en base. Terminales de conexi3n r1pida para f1cil instalaci3n.

CARACTERISTICAS

- Control automatizado para bombas, limpiadores y otros tipos de cargas
- 3 m3todos de montaje diferentes
- Terminales de conexi3n r1pida para instalaci3n f1cil
- Ciclo de tiempo de 24 horas - tiempo MIN ON 1 hora, tiempo MAX ON 23 horas, intervalos de 30 minutos
- Ciclo de tiempo de 7 d1as - tiempo de encendido de 6 a 162 horas, intervalos de 3 horas

APLICACIONES

- Control de Motor
- Control de Bomba

DATOS T3CNICOS

General	
N3mero de Modelo	PB913N66
Descripci3n	Timer mec1nico 24 horas, 120V, montaje en panel, con anulaci3n manual, 48 disparadores
C3digo UPC	099999999990
Marca	Intermatic
Pa1s de Origen (Intermatic)	MEXICO
Peri3do de garant1a	Limitada de 1 a1o
Especificaciones de Control	
Tiempo de Ciclo M1nimo	1 hr
Tiempo de Ciclo M1ximo	23 hrs
Intervalo de tiempo	30 min
Modo de Operaci3n	24 horas
Tiene anulaci3n manual	S1
Tiene interruptor de anulaci3n	S1
Especificaciones Mec1nicas	
Disparadores cautivos	48
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	3.333 x 2.813 x 1.953 in
Clasificaciones de Carga	
Rangos de Clasificaci3n de Carga de Servicio Piloto	360 VA, 120-240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificaci3n de Carga del Motor	1 HP, 16 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 2 HP, 12 FLA @ 240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificaci3n de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1250 W, 125 VAC



Especificaciones Eléctricas	
Opción de Cableado	Zapatas; (4) macho de 1/4" (2) para carga (2) para motor de reloj independiente
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	SPST
Hz	60
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.499
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4 x 2.75 x 3.59 in
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	RU
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156PB10398A Disparadores - Clip, ON/OFF, 24 horas para series PB y PF1100



Disparador rojo 107TN221 (APAGADO) para series TN, PB, TB,Disparador turquesa (ON) 107TN222 para serie TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS



P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS