

-GENESIS-

Limited-Energy Cable

Cable de atenuación de energía limitada

PLENUM

APLICACIONES

El cable Genesis Limited Energy Dimming habilita el futuro del control de iluminación. Los conductores codificados por color distinguen los cables del cableado derivado y mejoran la seguridad.

- En conductos fabricados como se describe en NEC 300.22(B)
- En otros espacios utilizados para aire ambiental como se describe en NEC 300.22(C)
- En montantes
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes

ESPECIFICACIONES



El Cable de Iluminación Regulable Genesis cumple o supera las siguientes especificaciones:

- NFPA 262 – Clasificado para Plenum
- CSA C22.2 No. 2556 – Clasificado FT6
- UL 444 – Cables de Comunicación, Tipo CMP
- UL 1424 – Cables para Circuitos de Alarma Contra Incendios de Potencia Limitada, Tipo FPLP
- UL 13 – Cables de Circuito de Potencia Limitada, Tipo CL3P

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo para excelente conductividad y caída de voltaje baja
2. Aislamiento: PVC Bajo en Humo
3. Cordón de desgarre: Cordón de desgarre duradero para desprendimiento y extracción eficiente de cubierta
4. Cubierta: PVC Plenum, Countdown® Marcas de Longitud para fácil seguimiento del uso y cable restante

COLORES DE CONDUCTORES	
1: Morado	2: Rosa



-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE DE ATENUACIÓN ENERGÍA LIMITADA, PLENUM

AWG	NÚMERO DE CONDUCTORES	SÓLIDO / CABLEADO	D.E. NOMINAL (in.)	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	CAPACITANCIA (pF/ft.)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
16	2	Sólido	0.165	4.1	21.8	22.8	3152

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS P/N 3152 2C 16AWG (ETL) CL3P O FPLP O CMP C(ETL)US FT6 75C
(RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9