



Southwire™

CASQUILLOS DE UNIÓN EQUIPOTENCIAL AISLADOS

RESISTENTE A LA CORROSIÓN - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Galvanizado por inmersión en caliente para protección superior contra corrosión
- Zapata de cobre estañado tipo lay-in
- Forro resistente a UV para exposición directa al sol
- Herraje de acero inoxidable

APLICACIONES

- Ideal para aplicaciones de energía solar fotovoltaica.
- Usar para proporcionar un medio de puesta a tierra de tubo conduit rígido o IMC
- Uso interior o exterior (zapata de tendido)
- Use la zapata suministrada para la conexión del jumper de unión a un bus de neutro
- Previene daño al aislamiento del cable con el forro resistente a los rayos UV

MATERIAL ESTÁNDAR


- Cuerpo – Hierro maleable
- Zapata – Cobre con chapado de estaño
- Tornillo de Sujeción – Acero Inoxidable
- Tornillos de fijación – Acero inoxidable

MATERIAL ESTÁNDAR

- Galvanizado por inmersión en caliente



332MSL



NÚMERO DE PARTE		ZAPATA DE PUESTA A TIERRA TAMAÑO DE CABLE		CANT. INTERIOR	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	RECOMENDADO TORQUE (IN - LBS)	A	B
		MÍN.	MÁX.						
332MSL	3/4"	14	4	10	100	14	35	1.31"	.57"
333MSL	1"	14	4	5	50	9	35	1.61"	.65"
334MSL	1-1/4"	14	4	5	50	10	35	1.91"	.71"
335MSL	1-1/2"	14	4	5	50	12	35	2.16"	.73"
336MSL	2"	14	4	5	50	15	35	2.72"	.73"
334AMSL	1-1/4"	14	2/0	5	50	16	35	1.91"	.71"
335AMSL	1-1/2"	14	2/0	5	50	17	35	2.16"	.73"
336AMSL	2"	14	2/0	5	50	20	35	2.72"	.73"

Rev. 0, 06/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.