



Southwire™

NIPLES DE TUBO CONDUIT RÍGIDO CON GARGANTA AISLADA - ZINC FUNDIDO A PRESIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la corrosión
- Usar con tuercas de bloqueo
- Garganta aislada protege contra daño por abrasión

APLICACIÓN

- Sirve como una canalización corta entre gabinetes

MATERIAL ESTÁNDAR

- Zinc inyectado

CERTIFICACIONES


- Norma UL: UL 514B
- Esp. Fed.: W-F-406E, W-F-406D
- NEMA: FB1-2014



752I



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
751I	1/2"	100	1000	40	.68"	1.02"
752I	3/4"	50	500	30	1"	1.29"
753I	1"	25	250	25	.87"	1.53"
754I	1-1/4"	25	250	35	.94"	1.89"
755I	1-1/2"	25	100	20	.91"	2.30"
756I	2"	10	40	13	1.07"	2.88"
757I	2-1/2"	10	40	17	1.38"	3.39"
758I	3"	10	40	22	1.44"	4.06"
759I	3-1/2"	10	40	27	1.47"	4.61"
760I	4"	5	20	14	1.47"	5.15"



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.