



Southwire™

30° PLAIN END ELBOWS

SCHEDULE 40 PVC

CARACTERÍSTICAS

- Una sección de tubo conduit PVC Schedule 40 que ha sido calentada y doblada para permitir un cambio direccional de 90° en una tubería conduit
- Una campana de tubo conduit estándar se forma en un extremo mientras que el otro extremo es un extremo de espiga (liso)
- Ambos extremos son soldadura de solvente

APLICACIÓN

- Puede usarse sobre el suelo o enterrado; adecuado para uso en encapsulado en concreto


MATERIAL ESTÁNDAR

- PVC Cédula 40



1261

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A RADIO MÍN.
1261	1/2"	50	6	4
1262	3/4"	25	3	4.50
1263	1"	20	4	5.75
1264	1-1/4"	25	7	7.25
1265	1-1/2"	20	9	8.25
1266	2"	10	6	9.50
1267	2-1/2"	20	24	10.50
1268	3"	8	15	13
1269	3-1/2"	5	26	15
1270	4"	20	76	16
1270A	5"	30	131	24
1270B	6"	25	92	30



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.