

Cable para Aparatos - Estilo AWM 3191 Cable para Aparatos - Estilo AWM 3191 Cable para
Aparatos - Estilo AWM 3191 Cable para Aparatos - Estilo AWM 3191

105°C Seco, 80°C Aceite, 600 Voltios, Cobre Cableado Estañado Flexible, Aislamiento CSPE, Llama VW-1.



Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para Dimensiones

CONSTRUCCIÓN:

Conductores Conductores Conductores Conductores : Cobre Estañado cableado en racimo Clase K por ASTM B33 & B174

Se aplica una cinta de mylar sobre el conductor para evitar el hundimiento del aislamiento.

Aislamiento:
Aislamiento

Negro, Polietileno Clorosulfonado (CSPE)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Southwire AWM Estilo 3191 puede usarse en electrodomésticos o como cable de derivación de transformador y motor sin exceder 600 voltios.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B33, B174
- UL 758 - Estilo AWM 3191
- UL 1581 - Prueba de Flama Vertical
- CSA C22.2 No. 127 - CL1052 (10 AWG) o CL1053 (14-12 AWG)
- Cumple con RoHS-2

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE E57498 {MASTER-DESIGN} 14 AWG (2.08{mm2}) {RU} AWM STYLE 3191 105{D}C 600V VW-1 --- LL90458
{CSA} TYPE CL1053 CSPE FT1 RoHS

TABLA 1 - PESOS Y MEDIDAS

Código de Stock	Cond. Tamaño	Número de Hilos	Espesor del Aislamiento (mils)	OD nominal (mils)	Peso Nominal (Lbs/Mft)
570223xx	14	41	45	172	24
570224xx	12	65	45	188	33
571408xx	10	104	45	206	47

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de fabricación



Southwire Company, LLC | One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119 | www.southwire.com

Copyright © 2016 Southwire Company, LLC. All Rights Reserved



Southwire®

OEMCS2018007 FECHA: 1/24/2018 Rev: 0