

Control de Temporizador Electrónico - Módulo de Temporizador de 1 Circuito Electrónico de 12 Horas o 24 Horas, 7 Días

Artículo STAEMOD-24HRU



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El módulo STAE tiene entrada y salida de estado sólido. Proporciona la función de temporización, teclas de programación y pantalla de hora del día para múltiples requisitos de control de hora del día a muy bajo costo. Un voltaje de alimentación convencional de 1.5 VCD (batería o fuente de energía separada) aumenta el alcance universal de aplicaciones para este módulo de timer. Se puede integrar directamente en circuitos electrónicos con salida C-MOS existente.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ El pequeño tamaño hace que esta unidad sea particularmente adecuada para aplicaciones con requisitos de tamaño rigurosos.
- ▶ El montaje de inserción de estas unidades facilita el montaje e instalación.
- ▶ El módulo de panel empotrado se entrega con tres cable de conexión.
- ▶ Tiene un indicador de estado de conmutación.
- ▶ Conexión: cables de 3 pines o de tres hilos, de 3.5" (90 mm) de largo.
- ▶ Profundidad de instalación: 0.55" (14mm).
- ▶ Entrada de energía: máx. 15A/1.50VCD (más energía conmutada).
- ▶ Base de tiempo: Oscilador de cristal estándar 32.768kHz.
- ▶ Número de espacios de almacenamiento: 6 x ENCENDIDO
- ▶ 6 x APAGADO
- ▶ Operación: Mediante teclado.

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Control de Iluminación Exterior
- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación
- ▶ Control de tráfico
- ▶ Máquina de Refrigeración de Hielo
- ▶ Enfriador de Refrigeración de Acceso Directo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	STAEMOD-24HRU
Descripción	Módulo de Timer Electrónico de 1 Circuito, 12 Horas o 24 Horas, 7 Días
Código UPC	078275155633
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Modo de Operación	Múltiples grupos de conmutación por día, programa día-semana
Tiene anulación manual	Si
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	2 x 2.5 x 0.85 in
Altura de Abertura del Panel (in)	1.85
Altura de Abertura del Panel (mm)	47
Ancho de Abertura del Panel (in)	2.36
Ancho de Abertura del Panel (mm)	60
Especificaciones Eléctricas	

Precisión	± 1 Segundo/Día a 20°C
Voltaje de alimentación	1.3-1.65 VDC
Capacidad de conmutación - mínima	0.1mA/1.50 VCD
Salida Conmutada	C-MOS
Amperaje	15A

Pantalla y Formato	
Pantalla	Cristal líquido, 7 segmentos, 0,35" (9 mm)
Tiempo de conmutación más corto	1 minuto
Formato de Visualización de Hora	Formato de 12 Horas (AM/PM); Formato de 24 Horas

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.16
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	2.25 x 3.25 x 3.25 in
Peso del producto (lbs)	0.113
Peso del producto (kg)	0.051

Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	14 °F to 122 °F / (-10 °C to 50 °C)

Normas y Certificaciones	
Proposición 65 de California	Ninguno