

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa de Plástico en Uso a Prueba de Intemperie, Doble Salida, Vrt, 4.75" Clara

Artículo WP1250C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Tapa a Prueba de Intemperie de Plástico en Uso son fáciles de instalar e incluyen empaque, tornillos de montaje, base, conjunto de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con el Artículo 314.15 del NEC 2020 para lugares húmedos y mojados
- Certificado UL para gabinetes exteriores Tipo 3R
- Cumple requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C)
- Tapa de policarbonato reforzado UV, base de montaje e insertos de grado comercial
- Empaque de neopreno de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje
- Seis insertos proporcionados con todos los modelos que permiten a cada modelo cumplir con múltiples instalaciones (hasta 70 configuraciones)
- Tamaño máximo de cordón: (2) #14 AWG o (1) #12 AWG, WP1250 (2) #14 AWG o (1) #10 AWG
- Garantía: 1 año limitada

APLICACIONES

- Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WP1250C
Descripción	Tapa a Prueba de Intemperie de Plástico para Uso en Pared, Doble, Vrt, 4.75" Transparente
Código UPC	078275072718
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de insertos incluidos	6
Tipos de Insertos Incluidos	WP217
Dirección de bisagra	Vertical
Tiene clasificación de servicio pesado	No.
Número de módulos	Doble
Forma de la caja eléctrica	Cuadrado
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	6 x 5 x 4.75 in
Tamaño de Cordón Máximo Aceptado	2x14 AWG; 1x10 AWG
Tipo de caja	Doble
Especificaciones de Materiales	
Color	Transparente
Material de Tapa a Prueba de Intemperie	Plástico Estabilizado a UV
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.701



Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	5.251 x 5.501 x 6.501 in
--	--------------------------

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Insertos Doble Caja WP217 (6)