

Cable de Altavoz Plano CL3

300V, 75°C, Cable para Altavoz Plano CL3



Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Un cobre desnudo y uno de cobre estaño. Clase K cableado tamaños 18 y 16 AWG. Clase M cableado tamaños 14 y 12 AWG
2. Aislamiento: PVC Policloruro de Vinilo Transparente

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Cable de parlante transparente Southwire cableado, polarizado para uso en cableado de audio interno

- Prueba de Flama: UL 1666
- Tipo de cable: CL3R, también CMR donde UL lo permite (tamaños 16 AWG y menores)
- Voltaje: 300 Voltios
- Temperatura: 75°C

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B8 Conductores de Cobre Cableado en Capas Concéntricas
- UL 13 Cables de Circuito de Potencia Limitada
- UL 444 Cables de Comunicaciones (22 AWG - 16 AWG)

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE® 94605 16 AWG 2/C {ETL}US TYPE CL3 {SEQUENTIAL FOOTAGE MARKS} SEQ FEET





Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

Existencia Número	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Diámetro Sobre Cond.	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso de Cobre	Peso Aprox.	Resistencia CC @ 25°C	Resistencia CA @ 75°C	Reactancia Inductiva
	AWG	No.	hilos	pulgada	mil	pulgada	lb /1000ft	lb /1000ft	Ω /1000ft	Ω /1000ft	Ω/1000ft
14 AWG											
569119	14	2	41	0.073	40	0.132 x 0.228	26	37	2.814	3.391	0.058

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ◊ El cable
marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar

