



Southwire™

TOP-FLEX 1 TUBING

NO METÁLICO - GRIS

CARACTERÍSTICAS

- Resiste corrosión, abrasión, aceite, agua, ácido, virutas de metal y ambientes ásperos
- Tubo conduit flexible no metálico estanco tipo UL Tipo B

APLICACIÓN

- Uso interior o exterior
- Ubicaciones Peligrosas - donde sea necesario para conexiones flexibles dentro de ubicaciones peligrosas de acuerdo con lo siguiente: Clase 1, Div. 2 - 2005 NEC 501.10(B)(2) Clase 2, Div. 1 - 2005 NEC 502.10(A)(2) Clase 2, Div. 2 - 2005 NEC 502.10(B)(2) Clase 3, Div. 1 - 2005 NEC 503.10(A)(2) Clase 3, Div. 2 - 2005 NEC 503.10(B)

MATERIAL ESTÁNDAR

- Construcción integral de PVC rígido y flexible

CERTIFICACIONES

- cULus



HF112

TUBO CONDUIT FLEXIBLE NO METÁLICO ESTANCO A LÍQUIDOS TIPO UL B

- Tamaños de 3/8" a 2"
- Use con conectores de nylon top-flex recto o ángulo recto
- También puede usarse con Conectores Fundidos Topaz para tubo conduit hermético a líquidos
- Resiste corrosión, abrasión, aceite, agua, ácido, virutas de metal y ambientes ásperos
- Resiste abuso, tensión y aplastamiento
- Interior liso para un jalado de cable más fácil, sin bordes afilados peligrosos ni rebabas; no dañará los conductores
- Para enterramiento directo/concreto vertido
- Ligero y menor costo de instalación
- Instalación rápida, se corta con cuchillo de servicio o cortador de PVC (CATÁLOGO #VF28)
- Construcción integral de PVC rígido y flexible
- Adecuado para uso interior/exterior:
 - equipo HVAC máquinas-herramientas
 - motores y controles equipo marino
 - equipo de impresión bombas equipo de refrigeración
- Clasificado para UV
- 80° C

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	DIÁMETRO EXTERIOR MÍN. MÁX.	DIÁMETRO INTERIOR MÍN. MÁX.	WALL ESPESOR
HF138	3/8"	---	100'	10	.69" .71"	.484" .504"	.21"
HF112	1/2"	---	100'	13	.82" .84"	.622" .642"	.21"
HF112R	1/2"	CARRETE	1000'	130	.82" .84"	.622" .642"	.21"
HF134	3/4"	---	100'	18	1.03" 1.05"	.82" .84"	.21"
HF134R	3/4"	CARRETE	800'	144	1.03" 1.05"	.82" .84"	.21"
HF11	1"	---	100'	25	1.29" 1.315"	1.041" 1.066"	.25"
HF11R	1"	CARRETE	500'	160	1.29" 1.315"	1.041" 1.066"	.25"
HF1114	1-1/4"	---	100'	33	1.63" 1.66"	1.38" 1.41"	.25"
HF1112	1-1/2"	---	50'	23	1.865" 1.90"	1.575" 1.60"	.30"
HF12	2"	---	50'	30	2.34" 2.375"	2.02" 2.045"	.33"

Rev. 0, 01/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.