

Cable para Aparatos - Estilo AWM 3192 Cable para Aparatos - Estilo AWM 3192 Cable para
Aparatos - Estilo AWM 3192 Cable para Aparatos - Estilo AWM 3192

105°C Seco, 80°C Aceite, 600 Voltios, Cobre Cableado Estañado Flexible, Aislamiento CSPE, Llama VW-1.



Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para Dimensiones

CONSTRUCCIÓN:

Conductores Conductores Conductores Conductores: Cableado flexible tipo ropelay de cobre estañado de acuerdo con ASTM B33

Se aplica una cinta de mylar sobre el conductor para evitar el hundimiento del aislamiento.

Aislamiento:
Aislamiento

Negro, Polietileno Clorosulfonado (CSPE)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Southwire AWM Estilo 3192 puede usarse en electrodomésticos o como cable de derivación de transformador y motor sin exceder 600 voltios.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B33
- UL 758 - Estilo AWM 3192
- UL 1581 - Prueba de llama vertical
- CSA C22.2 No. 127 - CL1052
- Compatible con RoHS-2

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE E57498 6 AWG (13.3{mm²}) {RU} AWM STYLE 3192 105{D}C 600V --- LL90458 {CSA} TYPE CL1052 300V
CSPE RoHS

TABLA 1 - PESOS Y MEDIDAS

Código de Stock	Cond. Tamaño	Número de Hilos	Espesor del Aislamiento (mils)	OD nominal (mils)	Peso Nominal (Lbs/Mft)
570393xx	8	84	60	293	81
571480xx	6	84	60	317	115
570326xx	4	133	60	395	179
570398xx	2	259	60	439	259

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de fabricación



Southwire Company, LLC | One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119 | www.southwire.com

Copyright © 2016 Southwire Company, LLC. All Rights Reserved



Southwire®

OEMCS2018008 FECHA: 3/12/2018 Rev: 1