

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa en Uso Plástica de Servicio Extra, Doble Poste, Vertical, 4.75" Transparente

Artículo WP5500C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tapas a prueba de intemperie en uso de plástico tienen clasificación de servicio pesado y son fáciles de instalar. Las tapas vienen con empaque, tornillos de montaje, base, conjunto de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con el artículo 406.9 (B)(1) del NEC 2020 para lugares húmedos y aplicaciones de servicio pesado
- Cumple con Artículo CEC 26-702
- Certificado UL para gabinetes exteriores Tipo 3R
- Cumple requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C)
- Tapa de policarbonato reforzado UV, base de montaje e insertos de grado comercial
- Empaque de neopreno pre-adherido de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje
- Porta candado bloqueable: Todos los modelos aceptan pasadores de hasta 1/4" (6 mm) de diámetro
- Clasificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbs para garantizar que la tapa permanezca intacta
- Pasador de bisagra reforzado diseñado para superar la prueba de esfuerzo de 40 lb
- Garantía: 1 año limitada

APLICACIONES

- Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WP5500C
Descripción	Tapa a prueba de intemperie en uso de plástico de servicio pesado, doble, vertical, 4.75" transparente
Código UPC	078275145399
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de insertos incluidos	6
Tipos de Insertos Incluidos	WP107; WP213
Dirección de bisagra	Vertical
Tiene clasificación de servicio pesado	Sí
Número de módulos	Doble
Forma de la caja eléctrica	Cuadrado
Dimensiones	
Porta Candado Diámetro Máximo (in)	1/4
Porta Candado Diámetro Máximo (mm)	6
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	6 x 6.625 x 4.75 in
Tamaño de Cordón Máximo Aceptado	1x6 AWG
Tipo de caja	Doble
Especificaciones de Materiales	
Color	Transparente; Gris



Material de Tapa a Prueba de Intemperie	Plástico Estabilizado a UV
---	----------------------------


Embalaje

Peso de Envío (lbs)	1.1
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6.5 x 4 x 6.5 in


Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Inserto redondo de doble gang WP107, 1 3/8", 1 5/8", 1 3/4"



WP213 Inserto Redondo de Doble Gancho, 2 1/8" x 2 5/8"