



Southwire™

4" SQUARE COVERS

TRABAJO INDUSTRIAL EXPUESTO, ELEVADO 1/2"

CARACTERÍSTICAS

- El diseño de esquina aplastada permite el uso de tornillos estándar para tapa de caja

APLICACIONES

- Las tapas de trabajo expuesto cuadradas de 4" con 1/2 in de elevación se utilizan para cerrar una caja de unión cuadrada de 4" o para conectar dispositivos en una instalación industrial o comercial de montaje superficial

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero galvanizado o acero inoxidable 316

CERTIFICACIONES

- Listado UL, cULus



G1929



Rev. 1, 3/24

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2024 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



Southwire™

4" SQUARE COVERS

TRABAJO INDUSTRIAL EXPUESTO, ELEVADO 1/2"



G1930



G1938



G1939



G1935



BP-1935



BP0-1935



G1936



BP-1936



BP0-1936



G1947



G1950



G1941



G1948



G1951



G1932



G1944



G1942



G1943



G1949



G1933



G1937



G1940



G1952



G1929-SS



G1938-SS



G1939-SS



G1935-SS



G1936-SS



G1947-SS



G1950-SS



G1953



C3452



C3543



C3454

Rev. 1, 3/24

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2024 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



Southwire™

NÚMERO DE PARTE	ABERTURA(S) PARA DISPOSITIVO	CUBIC INCHES (CM³)	MAESTRO CANTIDAD
G1929	EN BLANCO	7.0 (114.8)	50
G1930	1/2" KO CENTERED	7.0 (114.8)	50
G1938	(1) DUPLEX	7.0 (114.8)	50
G1939	(2) DUPLEX	7.0 (114.8)	50
G1935	(1) TOGGLE	7.0 (114.8)	50
BP-1935	(1) TOGGLE, GAS BURNER, RED	7.0 (114.8)	25
BPO-1935	(1) TOGGLE, OIL BURNER, RED	7.0 (114.8)	25
G1936	(2) TOGGLES	7.0 (114.8)	50
BP-1936	(2) TOGGLES, GAS BURNER, RED	7.0 (114.8)	25
BPO-1936	(2) TOGGLES, OIL BURNER, RED	7.0 (114.8)	25
G1947	(1) DECORATOR & GFCI	7.0 (114.8)	50
G1950	(2) DECORATOR/GFCI	7.0 (114.8)	50
G1941	(1) TOGGLE & (1) DUPLEX	7.0 (114.8)	50
G1948	(1) PALANCA Y (1) DECORATIVO/GFCI	7.0 (114.8)	50
G1951	(1) DUPLEX Y (1) DECORATIVO/GFCI	7.0 (114.8)	50
G1932	(1) 1.406" DIAMETER	7.0 (114.8)	50
G1944	(1) 30-50A 2.141" DIAMETER	7.0 (114.8)	50
G1942	(1) 20A 1.594" DIAMETER	7.0 (114.8)	50
G1943	(1) 30A 1.719" DIAMETER	7.0 (114.8)	50
G1949	(1) 30-60A 2.441" DIAMETER	7.0 (114.8)	50
G1933	(2) 1.406" DIAMETER	7.0 (114.8)	50
G1937	(1) DIÁMETRO 1.406" Y (1) PALANCA	7.0 (114.8)	50
G1940	(1) DIÁMETRO 1.406" Y (1) DUPLEX	7.0 (114.8)	50
G1952	(1) DIÁMETRO 1.406" Y (1) DECORATIVO/GFCI	7.0 (114.8)	50
G1929-SS	BLANK, 316 STAINLESS STEEL	6.5 (106.5)	50
G1938-SS	(1) DÚPLEX, ACERO INOXIDABLE 316	6.5 (106.5)	50
G1939-SS	(2) DÚPLEX, ACERO INOXIDABLE 316	6.5 (106.5)	50
G1935-SS	(1) TOGGLE, STAINLESS STEEL	6.5 (106.5)	50
G1936-SS	(2) PALANCAS, ACERO INOXIDABLE 316	6.5 (106.5)	50
G1947-SS	(1) DECORATIVO Y GFCI, ACERO INOXIDABLE 316	6.5 (106.5)	50
G1950-SS	(2) DECORADOR/GFCI, ACERO INOXIDABLE 316	6.5 (106.5)	50
G1953	(2) 1.60" DIAMETER	7.0 (114.8)	50
C3452	(1) TOGGLE & (1) DUPLEX	6.6 (108.5)	50
C3453	(1) DIÁMETRO 1.406" Y (1) DUPLEX	6.6 (108.5)	50
C3454	(1) DUPLEX	6.6 (108.5)	50

Rev. 1, 3/24

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2024 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.