

Graesslin Interruptor de tiempo mecánico - Módulo temporizador electromecánico de 24 horas 120V montaje en superficie/riel DIN
Módulo de Timer con Anulación Manual, Intervalos de 15 Minutos, 21 A, SPDT

Artículo MIL72ASTUZH-120



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los interruptores de tiempo serie MIL72 están diseñados para ser montados dentro de un panel de control y pueden acomodar montaje en superficie/ carril DIN o en panel empotrado. La serie MIL72 es un interruptor de tiempo comercial de servicio ligero para aplicaciones 12-24 VCA/VCD, 120 o 208/240 VCA monofásico.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Switch SPDT 21 A
- ▶ Accionamiento síncrono o accionamiento de cuarzo (Modelos Q) con batería de respaldo de recarga automática
- ▶ Batería de respaldo con autonomía de 72 horas en modelos Q
- ▶ Disparadores cautivos con intervalos de 15 minutos
- ▶ Disponible con o sin anulación
- ▶ Carátula de reloj verdadera, fácil de ajustar
- ▶ Montaje en superficie/riel DIN o empotrado
- ▶ Cubierta de polvo de plástico transparente
- ▶ Tamaño compacto

APLICACIONES

- ▶ Refrigerador comercial
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Aireación
- ▶ Tratamiento de Fosa Séptica
- ▶ Ejercicio del generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	MIL72ASTUZH-120
Descripción	Módulo Timer Electromecánico de 24 Horas 120V con Montaje en Superficie/Carril DIN, Intervalos de 15 Minutos, 21A, SPDT
Código UPC	078275153363
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempo de Ciclo Máximo	24 hrs
Intervalo de tiempo	15 min
Tipo de Accionamiento del Reloj	Síncrono
Tipo de Mecanismo	Electromecanismo
Tiene disparadores cautivos	Si
Tiene interruptor de anulación	Si
Cuenta con Carátula de Reloj en Tiempo Real	Si
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Especificaciones Mecánicas	
Opciones de Montaje	Sobrepuesto; DIN
Tiene Terminales a Prueba de Contacto	Si

Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4 x 2.828 x 2.063 in
Calibre de Cable Máximo	#12 AWG
Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco
Clasificaciones de Carga	
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 250 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1350 W, 120 VAC
Especificaciones Eléctricas	
Consumo de Potencia Máximo (VA)	0.5
Opción de Cableado	Terminal de tornillo acepta cable hasta #12 AWG
Tipo de Switch	SPDT
Hz	60
Pantalla y Formato	
Tiempo de conmutación más corto	ENCENDIDO/APAGADO 15 minutos
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.509
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	3.25 x 3.25 x 5.75 in
Especificaciones Ambientales	
Humedad de Operación	0 a 95%, Sin condensación
Temperatura (operación)	-40 °F to 185 °F / (-40 °C to 85 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cRUus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A