



Southwire™

CONECTORES DÚPLEX

CARACTERÍSTICAS

- Lugares secos
- Cables aprobados:

RANGO DE CABLE AC		RANGO DE CABLE MCI		RANGO DE CABLE MC-PCS		RANGO DE CABLE MCI-A	
ACERO	ALUMINIO	ACERO	ALUMINIO	ACERO	ALUMINIO	ACERO	ALUMINIO
14/2 - 10/3 0.46"-0.50"	14/2 - 10/3 0.48"-0.58"	14/2 - 10/3 0.47"-0.60"	14/2 - 10/3 0.468"-0.61"	14/2 - 10/3 0.47"-0.60"	14/2 - 10/3 0.468"-0.61"	-	14/2 - 10/3 0.37"-0.495"

RANGO DE CABLE HCF MCI-A		TAMAÑO COMERCIAL FMC		TAMAÑO COMERCIAL RWFMC	
ACERO	ALUMINIO	ACERO	ALUMINIO	ACERO	ALUMINIO
-	12/2 - 10/2 0.418"-0.495"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

- Tamaño 3/8" se ajusta a knockouts de 1/2"

APLICACIÓN


- En un lugar seco, utilícese para conectar dos piezas de tubo conduit metálico flexible, AC, MC, a una caja de salida de acero u otro recinto metálico cuando se utiliza solo una abertura de golpe

MATERIAL ESTÁNDAR

- Zinc



350



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	KO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	(MÍN. - MÁX.)
350	3/8"	1/2"	25	250	32	1.57"	.13" - .65"

Rev. 1, 08/26



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2026 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.