



Southwire™

CONECTORES DE PERNO DIVIDIDO CON BARRA SEPARADORA

CARACTERÍSTICAS

- Aleación de cobre galvanizado electrolíticamente con estaño, alta resistencia con espaciador
- Espaciador que separa conductores de diferente tipo y proporciona una longitud de contacto prolongada que evita puntos de contacto de alta presión entre los conductores de línea y de derivación



APLICACIONES

- Para cobre a cobre, cobre a aluminio, aluminio a aluminio
- Utilizable con conector de aluminio, sin embargo no está certificado por UL para esa aplicación

MATERIAL ESTÁNDAR

- Aleación de cobre

ACABADO ESTÁNDAR

- Enchapado electrolítico en estaño

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO DE CABLE	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	CARRERA MÁXIMA A DERIVACIÓN CORRIDA	MÍNIMA TAP
FOR COPPER TO COPPER (1,2)						
790	#10	---	100	4	16 STR	10 STR
791	#8	---	100	4	8 STR 8 SOL	16 STR 16 SOL
PARA COBRE A COBRE, COBRE A ALUMINIO, ALUMINIO A ALUMINIO (2)						
792	#6	100	1000	7	6 STR 6 SOL	10 STR 10 SOL
793	#4	---	100	8	6 STR 6 SOL	10 STR 10 SOL
794	#3	---	100	11	4 STR 4 SOL	10 STR 10 SOL
795	#2	---	50	15	2 STR 2 SOL	14 STR 14 SOL
FOR COPPER TO COPPER (1,2)						
796	1/0	---	25	10	1/0 STR 1/0 SOL	10 STR 10 SOL
797	2/0	---	25	5	2/0 STR 2/0 SOL	8 STR 8 SOL
798TZ	3/0	---	5	15	3/0 STR 3/0 SOL	8 STR 8 SOL
799	4/0 – 250 MCM	5	50	15	250 STR	8 STR
800	350 MCM	---	10	5	350 STR	1/0 STR
801TZ	500 MCM	---	6	7	500 STR	2/0 STR
802TZ	750 MCM	---	4	7	250 MCM	750 MCM
803TZ	1000 MCM	---	2	6	350 MCM	1000 MCM



790

(1) Usable con conductor de aluminio, sin embargo no está listado por UL para esa aplicación (2) Al hacer conexiones con aluminio o ACSR (Conductor de aluminio reforzado con acero) asegúrese de usar un compuesto inhibidor de óxido como antiox que aparece en la página 14-23

Rev. 0, 10/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.